



iiyama ProLite T1932MSC-B2S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Touchscreen Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. T1932MSC-B2S EAN 4948570127771 Art.-Nr. 58790599067



BESCHREIBUNG

Der ProLite T1932MSC-B2S Touchscreen-Monitor wurde für eine intuitive Bedienung entwickelt und vereint präzise Touch-Reaktion, strapazierfähigen Glasschutz und klare Bildqualität in einem praktischen Display. Ob für kundenorientierte Anwendungen, Kassensysteme, Informationsschalter oder den professionellen Arbeitsalltag – er bietet ein flüssiges und natürliches Touch-Erlebnis, das sich vom ersten Einsatz an vertraut anfühlt. Dank der IPS-Panel-Technologie liefert der Bildschirm scharfe, farbenfrohe Bilder mit großen Betrachtungswinkeln. Seine robuste, kratzfeste Glasoberfläche und die Schutzklasse IP54 an der Vorderseite gegen Staub und Spritzwasser machen ihn für den häufigen Einsatz bereit und sorgen dafür, dass das Display auch in anspruchsvollen, sogar industriellen Umgebungen zuverlässig funktioniert. Ein stabiler, verstellbarer Standfuß ermöglicht eine flexible Positionierung, sodass sich der Monitor leicht an verschiedene Nutzer und Aufstellungen anpassen lässt. Mit seinem eleganten Edge-to-Edge-Glasdesign verleiht er jedem interaktiven Arbeitsbereich ein modernes, professionelles Erscheinungsbild.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1280 x 1024 Pixel
Reaktionszeit	14 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	48,3 cm (19")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	SXGA
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	30 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	37,5 cm
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,2928 x 0,2928 mm

Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	5:4
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
DDC/CI	Ja
Helligkeit	225 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
HDCP	Ja
Audioanschlüsse	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
MULTIMEDIA	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	2 W
Anzahl der Lautsprecher	2
LEISTUNGEN	
Komponentenvideo-Synchronisation	Separate Synchronisation
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business
Vorderer Rahmen	Schwarz
ENERGIE	
Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	20 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	13 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E

Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsstrom	1 A
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 90°
Neigungsverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Plug & Play	Ja
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort, Audio
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Schnellstartübersicht	Ja
Stromkabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
Audiokabellänge	1,8 m
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,4 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	413,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	239,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	432 mm
VERPACKUNGSDATEN	
USB Kabellänge	1,8 m
Verpackungsart	Box
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Helligkeit	225 cd/m²
Aktiver Displaybereich (B x H)	375 x 300 mm

Gewicht	5,4 kg
Höhe	413,5 mm
Breite	432 mm
Tiefe	239,5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.