iiyama LH4366UHSB-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 24/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. LH4366UHSB-B1AG EAN 4948570128204 Art.-Nr. 59266138963



BESCHREIBUNG

43" (108 cm) 4K UHD – Das leistungsstärkste professionelle Digital-Signage-Display mit einer Helligkeit von 800 cd/m².

Der ProLite LH4366UHSB-B1AG ist ein leistungsstarkes 43" (108 cm) 4K-UHD-Digital-Signage-Display, das die visuelle Kommunikation Ihres Unternehmens auf ein neues Niveau hebt. Dank Android 14, iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) und iiShare (Wireless Presentation) ist die Verwaltung von Inhalten kinderleicht. Dank WLAN-Unterstützung lassen sich Inhalte aus der Ferne bereitstellen, und das Gerät gewährleistet einen zuverlässigen 24/7-Betrieb. Dieses Display eignet sich perfekt für den Einsatz im Einzelhandel, in Unternehmen, im Gastgewerbe oder in Restaurants und sorgt mit seinem vielseitigen Design und einer hohen Helligkeit von 800 cd/m² für ein fesselndes Zuschauererlebnis.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Fernbedienung (IR) output	1
Fernbedienung (IR) input	1
RS-232C	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	15 W
USB Power Delivery	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	3
USB Anschluss	Ja
DVI Anschluss	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0

AUDIO

RMS-Leistung	10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2

Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Horizontaler Scanbereich	57 - 62 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	25%
Bildschirmdiagonale (cm)	108 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	941,2 x 529,4 mm
Pixel Abstand	0,245 x 0,245 mm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	4000:1
Reaktionszeit	6,5 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen	Nein
HD-Typ	4K Ultra HD
Helligkeit	800 cd/m²
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie	LCD
Bildschirmdiagonale	109,2 cm (43")
Panel-Typ	VA

COMPUTERSYSTEM

Version des Betriebsystems	14
Installiertes Betriebssystem	Android
Interne Speicherkapazität	32 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52
Speicherkapazität	4 GB
Prozessor	MT9679
Prozessor Architektur	ARM Cortex-A73
Prozessorfamilie	ARM Cortex
Prozessorhersteller	MediaTek
Eingebauter Prozessor	Ja
Computersystem	Ja

DESIGN

Blendfreier Bildschirm	Ja

Lünettenfarbe	Black
Rahmenbreite (oben)	1,28 cm
Rahmenbreite (Seite)	1,28 cm
Rahmenbreite (unten)	1,28 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	300 x 300 mm
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Digital Signage Flachbildschirm

ENERGIE

AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	102 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Displaygewicht	8,7 kg
Display Höhe	560 mm
Display Tiefe	70 mm
Displaybreite	973 mm

LEISTUNGEN

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4/2.0
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch
Zweck	Universal

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232
Montageset	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja

NETZWERK

WLAN	Ja
Ethernet/LAN	Ja

TECHNISCHE DETAILS

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Palettenhöhe netto	108,5 cm
Pallettenlänge netto	195,6 cm
Pallettenbreite netto	116,2 cm
Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	11,5 kg
Verpackungshöhe	144 mm
Verpackungstiefe	652 mm
Verpackungsbreite	1075 mm

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.