



iiyama TE5513A-B2AG Signage Display 138.7 cm (54.6') Wi-Fi 138,7 cm (54.6") WLAN 4K Ultra HD Touchscreen Eingebauter Prozessor Android

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. TE5513A-B3AG EAN 4948570128105 Art.-Nr. 62133857222



BESCHREIBUNG

Das TE5513A-B3AG ist ein interaktives 4K-UHD-Display mit Google EDLA-Zertifizierung, das Leistung und Präzision neu definiert. Ausgestattet mit einem Zero-Gap Air Bonding LCD-Bildschirm zur Eliminierung von Bewegungsparallaxe und PureTouch-IR+ mit Handflächenerkennung sorgt es für eine reibungslose und präzise Interaktion. Angetrieben von iiWare 21E mit Android 14-EDLA, WiFi-6E mit BT 5.0 Konnektivität, iiControl (DMS), iiShare & EShare (kabellose Bildschirmfreigabe), integriert es sich nahtlos in Ihr Ökosystem. Genießen Sie zusätzliche Funktionen wie einen PIR-Bewegungssensor für mehr Energieeffizienz – ideal für Arbeitsplätze und Bildungseinrichtungen, die die Zusammenarbeit, Kommunikation und den Fortschritt fördern.

PRODUKTDDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

OPS-Modulslot	Ja
Audio Return Channel (ARC)	Ja
RS-232C	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
USB-Stromversorgung bis zu	100 W
USB Power Delivery	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	6
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1

AUDIO

RMS-Leistung	60 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
--------------------	-----------

BILDSCHIRM

Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz
Oberflächenhärte	7H
Touch Reaktionszeiten	5 ms
Glasdicke	3,2 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	138,8 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	1209,6 x 680,4 mm
Pixel Abstand	0,315 x 0,315 mm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit	8 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	40
Touchscreen Technologie	PureTouch-IR
Touchscreen	Ja
HD-Typ	4K Ultra HD
Bildschirmdiagonale	138,7 cm (54.6")
Panel-Typ	IPS
COMPUTERSYSTEM	
Version des Betriebssystems	14
Installiertes Betriebssystem	Android
Interne Speicherkapazität	128 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52
Speicherkapazität	6 GB
Prozessor Architektur	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Eingebauter Prozessor	Ja
DESIGN	
Blendfreier Bildschirm	Ja
Lünettenfarbe	Black
Rahmenbreite (oben)	1,41 cm
Rahmenbreite (Seite)	1,67 cm
Rahmenbreite (unten)	4,67 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm
Ausrichtung	Horizontal
ENERGIE	
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	126 W
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht	28,7 kg
Höhe	765,5 mm
Tiefe	117,5 mm
Breite	1267 mm
Displaygewicht	28,7 kg
Display Höhe	765,5 mm
Display Tiefe	117,5 mm
Displaybreite	1267 mm
LEISTUNGEN	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HDCP	Ja
HDCP-Version	2.2
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	CAT, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, LAT, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Ukrainisch
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Eingabestift	Ja
Anzahl der Stylus-Stifte	4
Fernbedienung enthalten	Ja
LOGISTIKDATEN	
Produkte pro Palette	6 Stück(e)
NETZWERK	
WLAN	Ja
WLAN-Standards	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Ja
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Schnellstartübersicht	Ja
Bluetooth-Version	5.0

Helligkeit	500 cd/m²
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Netzteiltyp	Intern
TECHNISCHE DETAILS	
Audio-Eingang (Mini-Buchse)	Ja
OPS-Steckplatz	1
Wiedergabemedien	Y
Benutzerkontrollen	general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system)
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Garantiezeit	5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE
VERPACKUNGSDATEN	
Paketgewicht	34,8 kg
Verpackungshöhe	865 mm
Verpackungstiefe	185 mm
Verpackungsbreite	1385 mm