iiyama ProLite T1931SR-B2S Computerbildschirm 48,3 cm (19") Touchscreen

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. T1931SR-B2S EAN 4948570127757 Art.-Nr. 62998192846

BESCHREIBUNG

Der ProLite T1931SR-B2S wurde für Arbeitsplätze entwickelt, an denen die Touch-Bedienung einfach, zuverlässig und praktisch sein muss. Seine 5-Draht-Resistiv-Touch-Technologie reagiert auf nahezu jede geeignete Eingabemethode, darunter Finger, Handschuhe, Stylus oder stiftähnliche Werkzeuge. Damit eignet er sich ideal für Umgebungen, in denen Benutzer schnell arbeiten, Handschuhe tragen oder eine zuverlässige Touch-Bedienung benötigen, ohne auf bloße Finger angewiesen zu sein. Mit einer Frontschutzklasse nach IP54 ist das Display von vorne vor Staub und Spritzwasser geschützt, was es zu einer guten Wahl für Ladentheken, Restaurants, Werkstätten, Lagerhäusern und Industrieanwendungen macht. Der Monitor bietet zudem flexible analoge und digitale Eingänge mit USB-Touch-Unterstützung für eine einfache Integration. Ein verstellbarer, ergonomischer Standfuß und eine integrierte Kabelführung tragen dazu bei, einen aufgeräumten, komfortablen und professionellen Arbeitsplatz zu schaffen.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Reaktionszeit	14 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	48,3 cm (19")
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	30 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	37,5 cm
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,293 x 0,293 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	5:4
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Helligkeit	195 cd/m²

Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	1
Touchscreen Technologie	Widerständig

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
HDCP	Ja
Audioanschlüsse	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja

MULTIMEDIA

Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	2 W
Anzahl der Lautsprecher	2

DESIGN

Vorderer Rahmen	Schwarz

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	20 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungsverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort, Audio
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Schnellstartübersicht	Ja

Stromkabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
Audiokabellänge	1,8 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	6 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	432 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	240 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	432 mm

VERPACKUNGSDATEN

USB Kabellänge	1,8 m

SONSTIGE FUNKTIONEN

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Benutzerkontrollen	contrast, brightness, lock mode (power, OSD), auto adjust, OSD, H. position, V. position, H-size, fine, OSD H. position, OSD V. position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute
Helligkeit	195 cd/m²
Verpackungsinhalt	Screwdriver
Aktiver Displaybereich (B x H)	374,8 x 299,8 mm
Berührungsmethode	stylus, finger, glove, glove (latex)
Gewicht	6 kg
Höhe	432 mm
Breite	432 mm
Tiefe	240 mm
Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.