# iiyama G-MASTER G2771HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. G2771HSU-B1 EAN 4948570126453 Art.-Nr. 63516108421



## BESCHREIBUNG

Verschaffe Dir den Wettbewerbsvorteil, den Du brauchst, um Dein volles Gaming-Potenzial auszuschöpfen – mit dem 27" (68.6 cm) Gaming-Monitor G2771HSU mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080). Eine ultraschnelle MPRT-Reaktionszeit von 0.4 ms und eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz sorgen für ein absolut flüssiges Gameplay. Dank der Kompatibilität mit NVIDIA G-SYNC kannst Du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und musst Dir keine Gedanken mehr über Ghosting-Effekte oder Verschleierungen machen. Die Möglichkeit, die Helligkeit und die dunklen Farbtöne mit der Black Tuner-Funktion anzupassen, sorgt für eine bessere Darstellung in schattigen Bereichen, und die IPS-Panel-Technologie garantiert eine hervorragende Bildqualität.

## PRODUKTDETAILS

### BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| HD-Typ | Full HD |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | Fast IPS |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |

| | |
|---|---|
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Reaktionszeit (MPRT) | 0,4 ms |
| Trübungsrate | 25% |
| DDC/CI | Ja |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 59,8 cm |

### ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

| | |
|---|---|
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI | Ja |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDCP | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 1 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der Downstream-Ports | 2 |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |

### MULTIMEDIA

| | |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |

### LEISTUNGEN

| | |
|---|---|
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC Compatible |

### DESIGN

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Gaming |

### ENERGIE

| | |
|---|---|
| Netzteiltyp | Intern |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 19 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18,6 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 29 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Eingangsstrom | 1.5 A |

### ERGONOMIE

| | |
|---|---|
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -3,5 - 21,5° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 10 |
| Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |

### LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
| Stromkabellänge | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,8 kg |
| Höhe (ohne Standfuß) | 357 mm |

| | |
|---|---|
| Tiefe (ohne Standfuß) | 63,5 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 612 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,2 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 444,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 192,5 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 612 mm |

### VERPACKUNGSDATEN

| | |
|---|---|
| USB Kabellänge | 1,8 m |

### SONSTIGE FUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| Zertifizierung | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Benutzerkontrollen | picture adjust (contrast, brightness, overdrive, HDR, Adaptive Sync, night mode, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user setting (user modes), color settings (6-axis, color temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style color, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, usb charge), display information, reset (reset all) |
| Höhe | 444,5 mm |
| Breite | 612 mm |
| Tiefe | 192,5 mm |
| Bedienfeld | power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume + |

### NACHHALTIGKEIT

| | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |



Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.