



DELL Pro Plus P2425DE Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Dell Hersteller-Art.-Nr. DELL-P2425DE EAN 5397184962466 Art.-Nr. 64401641059



BESCHREIBUNG

Bleibe produktiv mit diesem 60,45 cm (23,8")-QHD-Monitor mit umfangreicher Konnektivität und TÜV Eye Comfort-4-Sterne-Zertifizierung.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Reaktionszeit	8 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	61 cm (24")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	Quad HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	3H
Pixeldichte	123 ppi
Pixel Abstand	0,2058 x 0,2058 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1500:1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9

Digital vertikale Frequenz	48 - 100 Hz
Digital horizontale Frequenz	30 - 150 kHz
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p
Blendfreier Bildschirm	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.4
HDMI-Version	2.1
Kopfhörerausgang	Nein
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP-Version	1.4
HDCP	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Nein
LEISTUNGEN	
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz

Marktpositionierung	Büro
ENERGIE	
Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	185 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	16,5 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	17 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Plug & Play	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
LED-Anzeigen	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Ständer enthalten	Ja
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (ohne Standfuß)	3,78 kg
Höhe (ohne Standfuß)	315,2 mm

Tiefe (ohne Standfuß)	49,7 mm
Breite (ohne Standfuß)	538,7 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,25 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	496,6 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	181,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	538,7 mm

NETZWERK

Ethernet/LAN	Ja
--------------	----

SONSTIGE FUNKTIONEN

Anzahl RJ-45-Anschlüsse	1
Verpackungsinhalt	USB-C to C 10Gbps, 100W cable - 1.00 m

NACHHALTIGKEIT

Enthält nicht	Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO