iiyama ProLite XUB3293UHSN-B5 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. XUB3293UHSN-B5 EAN 4948570121342 Art.-Nr. 64774133341



BESCHREIBUNG

Ausgestattet mit einem KVM-Switch, ermöglicht der ProLite XUB3293UHSN den Anschluss an mehrere Computer, die über eine Konsole (Monitor, Tastatur, Maus) bedient werden können. Das USB-C-Dock bietet einen sauberen und praktischen Arbeitsbereich, indem nur ein einziges Kabel verwendet werden kann um die gleichzeitige Übertragung von Daten, Videos und Audio-Signalen zu erlauben, alles ohne Qualitätsverlust, zusätzlich wird das angeschlossene Gerät direkt durch den Monitor geladen. Wenn der Monitor über ein LAN-Kabel mit Internet verbunden ist, wird auch das Notebook automatisch mit dem Netzwerk verbunden. Das IPS-Panel garantiert natürliche, hochgenaue Farben und weite Betrachtungswinkel.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Reaktionszeit	4 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	80 cm (31.5")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	4K Ultra HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	39,3 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	69,8 cm
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,182 x 0,182 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²

Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbtiefe	10 Bit
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
NTSC Abdeckung (typisch)	93%
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
Display-Oberfläche	Matt

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	65 W
USB Power Delivery	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Eingebaute KVM-Umschaltung	Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der Downstream-Ports	2
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	6 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern

Stromverbrauch (aus)	0,5 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	33 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	32,9 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch
Pivot Winkel	0 - 90°
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort, USB Typ-C
Ständer enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Höhe (ohne Standfuß)	452 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	9,9 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	602 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	239,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	714 mm

NETZWERK

Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Benutzerkontrollen	picture (brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, ECO, X-res technology), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), input select, audio (volume, mute), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out, information), setup menu (video mode adjust, HDMI RGB range, KVM, USB-C, USB BC, opening logo, LED, memory recall)
Gewicht	9,9 kg
Breite	714 mm
Tiefe	239,5 mm
Bedienfeld	Power, Menu, Right / Volume, Left / Eco, Input Select / Exit

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.