# iiyama T6529AS-B1AG Signage-Display Kiosk-Design 163,8 cm (64.5") LED WLAN 420 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. T6529AS-B1AG EAN 4948570125593 Art.-Nr. 65275923418

KEIN BILD VERFÜGBAR

## BESCHREIBUNG

Das ProLite T6529AS-B1AG ist ein 65-Zoll- (163.9 cm) All-in-One-PCAP-Touchscreen-Display, das für die sich wandelnden Anforderungen moderner Arbeitsumgebungen entwickelt wurde, insbesondere für Huddle Spaces, in denen Kreativität, Flexibilität und nahtlose gemeinsame Nutzung im Mittelpunkt stehen. Dieses interaktive Display mit Android-Betriebssystem bietet ein benutzerfreundliches und äußerst anpassungsfähiges Erlebnis. Sie können Ihre bevorzugten Apps direkt auf dem Gerät installieren und so individuelle Arbeitsabläufe ermöglichen, die auf Ihre Umgebung zugeschnitten sind - sei es in einem kollaborativen Besprechungsbereich, einem Innovationszentrum oder einem Pausenraum im Bildungsbereich. Die USB-C-loop-through-Funktion vereinfacht die Konnektivität, da mehrere Displays einfach in Reihe geschaltet werden können, während sie Strom, Daten und Videos übertragen - alles über ein einziges Kabel. Dies reduziert den Kabelsalat und die Einrichtungszeit und ist somit ideal für dynamische Arbeitsbereiche. Die mitgelieferte Wandhalterung macht die Installation einfach und sicher. Mit iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) und iiShare (kabellose Präsentation) haben Sie die volle Kontrolle über Inhalte und Botschaften, auch aus der Ferne - perfekt für die Aktualisierung gemeinsamer Informationen oder Markenvisualisierungen während der Arbeitszeit. Die integrierte EShare - App ermöglicht die kabellose Bildschirmfreigabe und Zusammenarbeit und unterstützt die Interaktion zwischen mehreren Benutzern und die Ideenfindung in Echtzeit. Der T6529AS-B1AG ist nicht einfach nur ein Bildschirm - er ist ein Tool für die Zusammenarbeit, das Teams stärkt, die Kommunikation optimiert und dafür sorgt, dass jedes Meeting ein Erfolg wird.

## PRODUKTDETAILS

### ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

| | |
|---|---|
| Fernbedienung (IR) output | 1 |
| Fernbedienung (IR) input | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |

| | |
|---|---|
| USB-Stromversorgung bis zu | 15 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Version | 2.0 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 1.4/2.0 |

### AUDIO

| | |
|---|---|
| RMS-Leistung | 20 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

| | |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | -20 - 60% |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |

### BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| Horizontaler Scanbereich | 28 - 160 kHz |
| Oberflächenhärte | 8 |
| Glasdicke | 3,7 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 164 cm |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 1428,5 x 803,5 mm |
| Pixel Abstand | 0,372 x 0,372 mm |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Reaktionszeit | 6,5 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 20 |
| Multi-Touch | Ja |
| Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Helligkeit | 420 cd/m² |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Bildschirmdiagonale | 163,8 cm (64.5") |

| | |
|---|---|
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Edge-LED |
| Panel-Typ | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |

### COMPUTERSYSTEM

| | |
|---|---|
| Version des Betriebsystems | 14 |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | ARM Mali-G51 |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
| Prozessorhersteller | ARM |
| Eingebauter Prozessor | Ja |

### DESIGN

| | |
|---|---|
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Lünettenfarbe | Black |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Produktdesign | Kiosk-Design |

### ENERGIE

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 118 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 118 W |

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 38,5 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 852,3 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 42,8 mm |

| | |
|---|---|
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1447,3 mm |
| Gewicht | 38,5 kg |
| Höhe | 852,3 mm |
| Tiefe | 42,8 mm |
| Breite | 1447,3 mm |
| Displaygewicht | 38,5 kg |
| Display Höhe | 852,3 mm |
| Display Tiefe | 42,8 mm |
| Displaybreite | 1447,3 mm |

### LEISTUNGEN

| | |
|---|---|
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4/2.2 |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 8 |
| Menüsprachen | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch |
| Zweck | Universal |

### LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, RS-232 |
| Eingabestift | Ja |
| Anzahl der Stylus-Stifte | 2 |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |

### NETZWERK

| | |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Ja |

### SONSTIGE FUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 142,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 80,3 cm |
| Helligkeit | 420 cd/m² |
| Kompatible Betriebssysteme | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |

| | |
|---|---|
| Netzteiltyp | Intern |

### TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Benutzerkontrollen | picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noice reduction, gamma selection, low blue light, color temp., color control, picture reset), audio (balance, treble, bass,volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, speakers setting audio reset), OSD setting (OSD timeout, OSD H position, OSD V position, OSD transparency, information OSD, side bar), general (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, scree reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, Physical button, motorized stand, power saving, panel saving, monitor info, Touch lock, other), system (language, system update, settng reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting lock, HDMI CEC, kiosk mode, screen share, Miracast standby, log export) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
| Konformitätsbescheinigungen | CB, CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |

### VERPACKUNGSDATEN

| | |
|---|---|
| Paketgewicht | 47,3 kg |
| Verpackungshöhe | 1050 mm |
| Verpackungstiefe | 192 mm |
| Verpackungsbreite | 1645 mm |

### ZERTIFIKATE

| | |
|---|---|
| Zertifizierung | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |

**U+P Systemhaus GmbH**

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.