# iiyama ProLite XB2797QSNP-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. XB2797QSNP-B1 EAN 4948570125944 Art.-Nr. 65772164685

KEIN BILD VERFÜGBAR

## BESCHREIBUNG

Bleiben Sie verbunden und reduzieren Sie Kabelsalat mit dem ProLite XB2797QSNP. Die integrierte USB-C-Dockingstation mit 96 W Stromversorgung ermöglicht die Übertragung von Videos, Audio, Daten und Strom über ein einziges Kabel – für einen aufgeräumten und effizienten Arbeitsplatz. Der RJ45-Anschluss sorgt für eine schnelle, stabile kabelgebundene Netzwerkverbindung ohne zusätzliche Adapter. Mit dem eingebauten KVM-Switch können Sie zwei Computer über eine einzige Tastatur und Maus steuern, was den Wechsel zwischen Systemen erleichtert und einen reibungslosen Arbeitsablauf ermöglicht. Das 27″(68.5 cm) QHD-IPS-Panel liefert eine hohe Auflösung, präzise Farbdarstellung und breite Betrachtungswinkel – ideal für detaillierte Arbeiten wie Content-Erstellung, Tabellenkalkulationen oder Designaufgaben. Ein DisplayPort-Ausgang ermöglicht eine schnelle Einrichtung eines Dual-Monitor-Setups, um die Bildschirmfläche zu erweitern und die Produktivität zu steigern. Der Standfuß bietet 150 mm Höhenverstellung sowie Neige-, Dreh- und Pivot-Funktionen, einschließlich Hochformatmodus, sodass Sie komfortabel in Ihrer bevorzugten Position arbeiten können. TÜV Rheinland Eye Comfort-zertifiziert, reduziert der XB2797QSNP visuelle Belastungen bei längerer Nutzung und unterstützt langfristige Konzentration und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Erhältlich auch ohne USB-C-Docking: XB2797QSU-B1 .

## PRODUKTDETAILS

### BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| HD-Typ | Quad HD |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | IPS |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |

| | |
|---|---|
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Display-Oberfläche | Matt |

**ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN**

| | |
|---|---|
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDCP | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 96 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der Downstream-Ports | 4 |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |

**MULTIMEDIA**

| | |
|---|---|
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |

**LEISTUNGEN**

| | |
|---|---|
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |

**DESIGN**

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |

### ENERGIE

| | |
|---|---|
| Netzteiltyp | Intern |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 21 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |

### ERGONOMIE

| | |
|---|---|
| Neigungsverstellung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -60 - 60° |
| Schwenkbar | Ja |
| Pivot | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |

### LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI, USB Typ-C |
| Stromkabellänge | 1,5 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,5 m |

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Höhe (ohne Standfuß) | 403,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,9 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 547,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 209,5 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613 mm |

### VERPACKUNGSDATEN

| | |
|---|---|
| USB Kabellänge | 1,5 m |

## NETZWERK

| | |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |

## SONSTIGE FUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Benutzerkontrollen | picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed, MST DP-out), Extra 2 (shortcut key, Mac address, FW version), KVM (HDMI, DisplayPort, USB-C), input select, audio settings (volume, mute), reset (reset all?) |
| Verpackungsinhalt | quick start guide, safety guide |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Breite | 613 mm |
| Tiefe | 209,5 mm |
| Bedienfeld | Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume |
| Herstellergarantie | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website) |

## NACHHALTIGKEIT

| | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP, TCO |

**U+P Systemhaus GmbH**

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.