iiyama ProLite XB2793HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. XB2793HSU-B1 EAN 4948570126705 Art.-Nr. 67871728953



BESCHREIBUNG

Der ProLite XB2793HSU ist die perfekte Wahl, wenn Sie einen kompakten, leistungsstarken Monitor suchen, der sich nahtlos in ein Multi-Screen-Setup einfügt. Die ultradünnen Rahmen auf allen vier Seiten sorgen für einen modernen, aufgeräumten Schreibtisch und eine unterbrechungsfreie Darstellung über mehrere Displays hinweg. Dank des IPS-Panels genießen Sie scharfe Details, lebendige Farben und breite Betrachtungswinkel, während die 120 Hz Bildwiederholrate für eine flüssige und reaktionsschnelle Darstellung sorgt. Flimmerfreie Technologie und der Blaufilter unterstützen den Augenkomfort auch bei langen Arbeitstagen. Der vollständig verstellbare ergonomische Standfuß sorgt für komfortables Arbeiten: Mit 150 mm Höhenverstellung sowie Neigen, Schwenken und Pivot-Funktion lässt sich der Bildschirm optimal an Ihre Körperhaltung anpassen. Integrierte Lautsprecher, ein 2-Port-USB-Hub, HDMI- und DisplayPort-Anschlüsse sowie ein Kopfhöreranschluss halten Ihren Arbeitsplatz einfach und gut verbunden. Mit EPEAT-Registrierung, TCO10-Konformität und Energieeffizienzklasse C ist dieser Monitor eine intelligente und nachhaltige Wahl, die genauso hart arbeitet wie Sie.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	1 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Full HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm

Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1500:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Farbraumstandard	NTSC, sRGB
NTSC Abdeckung (typisch)	72%
sRGB Abdeckung (klassisch)	96%
Display-Oberfläche	Matt

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.2
HDMI-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
Anzahl der Downstream-Ports	2
USB-Hub-Version	2.0

MULTIMEDIA

Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern

Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	14 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	14 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	14,1 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	C
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 250 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	5 - 23°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Schwenkwinkelbereich	-60 - 60°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch
Pivot Winkel	0 - 90°
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Stromkabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,5 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Höhe (ohne Standfuß)	404 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	224,5 mm
Breite (ohne Standfuß)	611,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	547,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	224,5 mm

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611,5 mm

VERPACKUNGSDATEN

USB Kabellänge	1,5 m

SONSTIGE FUNKTIONEN

Benutzerkontrollen	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Gewicht	6 kg
Breite	611,5 mm
Tiefe	224,5 mm
Bedienfeld	Joystick: Centre: Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.