iiyama LH10552UWS-B1AG Signage-Display Kiosk-Design 2,66 m (104.6") LCD WLAN 500 cd/m² UltraWide 5K HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 24/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. LH10552UWS-B1AG EAN 4948570128020 Art.-Nr. 69462338793

KEIN BILD VERFÜGBAR

BESCHREIBUNG

ProLite LH10552UWS-B1AG mit extrabreitem 105" (265.68 cm) 5K-Display für optimale Zusammenarbeit

Der ProLite LH10552UWS-B1AG bietet eine atemberaubende 5K-UltraWide-Auflösung auf einem 105" (265.68 cm) IPS-Panel und eignet sich ideal für Hybrid-Meetings, Kontrollräume und fesselnde Präsentationen. Mit USB-C-Anschluss, 100-W-Stromversorgung, Android-Betriebssystem und integrierten Lautsprechern mit Subwoofer ist er eine komplette All-in-One-Lösung für moderne Arbeitsumgebungen.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

OPS-Modulslot	Ja
RS-232C	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
USB-Version	2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse	3
USB Anschluss	Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Nein
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	5
HDMI-Version	2.0

AUDIO

RMS-Leistung	20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C

Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	25%
Bildschirmdiagonale (cm)	265,68 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	2449,92 x 1033,56 mm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000:1
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit	8 ms
Natives Seitenverhältnis	21:9
Touchscreen	Nein
HD-Typ	UltraWide 5K HD
Helligkeit	500 cd/m²
Display-Auflösung	5120 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie	LCD
Bildschirmdiagonale	2,66 m (104.6")
Panel-Typ	IPS

COMPUTERSYSTEM

Version des Betriebsystems	13
Installiertes Betriebssystem	Android
Interne Speicherkapazität	128 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G610 MP4
Speicherkapazität	8 GB
Prozessor	RK3588
Prozessorfamilie	ARM Rockchip
Prozessorhersteller	Rockchip
Eingebauter Prozessor	Ja

DESIGN

Blendfreier Bildschirm	Ja
Rahmenbreite (oben)	1,49 cm
Rahmenbreite (Seite)	1,49 cm
Rahmenbreite (unten)	1,49 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	1000 x 600 mm

VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Kiosk-Design

ENERGIE

AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,4 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	248 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	53,5 kg
Höhe	1081,4 mm
Tiefe	77 mm
Breite	2489,9 mm
Displaygewicht	53,5 kg
Display Höhe	1081,4 mm
Display Tiefe	77 mm
Displaybreite	2489,9 mm

LEISTUNGEN

Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	CAT, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Litauisch, LAT, Niederländisch, Polnisch, Russisch
Zweck	Universal

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort, RS-232
Fernbedienung enthalten	Ja

LOGISTIKDATEN

Produkte pro Palette	32 Stück(e)

NETZWERK

WLAN	Ja

WLAN-Standards	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Schnellstartübersicht	Ja
Netzteiltyp	Intern

TECHNISCHE DETAILS

OPS-Steckplatz	1
Audio-Eingang (Mini-Buchse)	Ja
Benutzerkontrollen	Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number)
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Palettenhöhe netto	114 cm
Pallettenlänge netto	12,9 cm
Pallettenbreite netto	2,38 m
Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	79,5 kg
Verpackungshöhe	1233 mm
Verpackungstiefe	280 mm
Verpackungsbreite	2668 mm

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.