iiyama ProLite TF1615MC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. TF1615MC-B1 EAN 4948570121793 Art.-Nr. 70621571755



BESCHREIBUNG

Der 15.6 (39.5 cm) ProLite TF1615MC-B1 verwendet die PCAP-Touch-Technologie und ist verbaut in einem formschönen Edge-to-Edge Glas Design. Dank seiner Glasauflage und dem robusten Rahmen garantiert der Bildschirm eine hohe Haltbarkeit und Kratzfestigkeit und ist somit ideal für Kiosksysteme und Anwendungen im öffentlichen Einsatz geeignet. Ausgestattet mit einer Schaumstoffdichtung bietet das Gerät eine nahtlose Integration in Kiosksysteme. Mit der IP65 Zertifizierung bietet das Gerät eine Staub- und Wasserresistenz in der Bedienung. Die Ausrichtungsoptionen Quer- Hoch- und Face-Up-Format sorgen für flexible Montagemöglichkeiten, dazu kann es mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln (OMK5-1) ausgestattet werden , die den Einbau erleichtern. Die ideale Lösung für Kiosksysteme, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	25 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	39,6 cm (15.6")
HD-Typ	Full HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	19,5 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	34,5 cm
Oberflächenhärte	7H
Pixel Abstand	0,17925 x 0,17925 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	450 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9

Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit	405 cd/m²
Helligkeit (peak)	450 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business
Vorderer Rahmen	Schwarz
Glasdicke	3,3 mm

ENERGIE

Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	18 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	11 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Netzteil Ausgangsspannung	12 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort

Schnellstartübersicht	Ja
Stromadapter enthalten	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	2,5 kg
Höhe (ohne Standfuß)	246 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	42 mm
Breite (ohne Standfuß)	398,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	2,5 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	246 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	42 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	398,5 mm

VERPACKUNGSDATEN

Verpackungsart	Box

SONSTIGE FUNKTIONEN

Zertifizierung	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Benutzerkontrollen	picture (contrast, brightness, H.position, V.position, H.size, phase, clock, auto adjust), advanced (colour temperature, sharpness), OSD (OSD timeout, OSD position, OSD H.position, OSD V.position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Helligkeit	405 cd/m²
Verpackungsinhalt	AC adapter, external control pad
Aktiver Displaybereich (B x H)	345,2 x 194,6 mm
Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)
Gewicht	2,5 kg
Höhe	246 mm
Breite	398,5 mm
Tiefe	42 mm
Bedienfeld	menu,scroll up/ brightness, scroll down/ contrast, select, power
AC-Netzadapter	Ja
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.