iiyama TE6513A-B2AG Signage Display 163.8 cm (64.5') Wi-Fi 163,8 cm (64.5") WLAN 4K Ultra HD Touchscreen Eingebauter Prozessor Android

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. TE6513A-B3AG EAN 4948570128112 Art.-Nr. 71020669775

BESCHREIBUNG

Das TE6513A-B3AG ist ein interaktives 4K-UHD-Display mit Google EDLA-Zertifizierung, das Leistung und Präzision neu definiert. Ausgestattet mit einem Zero-Gap Air Bonding LCD-Bildschirm zur Eliminierung von Bewegungsparallaxe und PureTouch-IR+ mit Handflächenerkennung sorgt es für eine reibungslose und präzise Interaktion. Angetrieben von iiWare 21E mit Android 14-EDLA, WiFi-6E mit BT 5.0 Konnektivität, iiControl (DMS), iiShare & EShare (kabellose Bildschirmfreigabe), integriert es sich nahtlos in Ihr Ökosystem. Genießen Sie zusätzliche Funktionen wie einen PIR-Bewegungssensor für mehr Energieeffizienz – ideal für Arbeitsplätze und Bildungseinrichtungen, die die Zusammenarbeit, Kommunikation und den Fortschritt fördern.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

OPS-Modulslot	Ja
Audio Return Channel (ARC)	Ja
RS-232C	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
USB-Stromversorgung bis zu	100 W
USB Power Delivery	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	6
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1

AUDIO

RMS-Leistung	60 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz
Oberflächenhärte	7H
Touch Reaktionszeiten	5 ms
Glasdicke	3,2 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	163,9 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	1428,5 x 803,5 mm
Pixel Abstand	0,372 x 0,372 mm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit	8 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	40
Touchscreen Technologie	PureTouch-IR
Touchscreen	Ja
HD-Typ	4K Ultra HD
Bildschirmdiagonale	163,8 cm (64.5")
Panel-Typ	IPS

COMPUTERSYSTEM

Version des Betriebsystems	14
Installiertes Betriebssystem	Android
Interne Speicherkapazität	128 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52
Speicherkapazität	6 GB
Prozessor Architektur	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Eingebauter Prozessor	Ja

DESIGN

Blendfreier Bildschirm	Ja
Lünettenfarbe	Black
Rahmenbreite (oben)	1,41 cm
Rahmenbreite (Seite)	1,67 cm
Rahmenbreite (unten)	4,67 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	600 x 400 mm
Ausrichtung	Horizontal

ENERGIE

AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	144 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	39,4 kg
Höhe	891,5 mm
Tiefe	87 mm
Breite	1489 mm
Displaygewicht	39,4 kg
Display Höhe	891,5 mm
Display Tiefe	87 mm
Displaybreite	1489 mm

LEISTUNGEN

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HDCP	Ja
HDCP-Version	2.2
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Ukrainisch

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Eingabestift	Ja
Anzahl der Stylus-Stifte	4
Fernbedienung enthalten	Ja

LOGISTIKDATEN

Produkte pro Palette	6 Stück(e)

NETZWERK

WLAN	Ja
WLAN-Standards	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Schnellstartübersicht	Ja
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	5.0
Helligkeit	500 cd/m²
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Netzteiltyp	Intern

TECHNISCHE DETAILS

Audio-Eingang (Mini-Buchse)	Ja
OPS-Steckplatz	1
Wiedergabemedien	Y
Benutzerkontrollen	general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system)
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Garantiezeit	5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	48,5 kg
Verpackungshöhe	1010 mm
Verpackungstiefe	185 mm
Verpackungsbreite	1640 mm

U+P Systemhaus GmbH
Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.