# iiyama G-MASTER GC2784HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. GC2784HSU-B1 EAN 4948570127580 Art.-Nr. 77456302147



## BESCHREIBUNG

Erleben Sie absolute Geschwindigkeit mit einem Panorama- Vorteil. Bei rasanten Spielen kann die kleinste Verzögerung oder Bewegungsunschärfe Ihre Konzentration stören und den Sieg kosten. Der G-Master GC2784HSU-B1 eliminiert diese Barrieren und kombiniert eine zufriedenstellende Bildwiederholfrequenz von 240Hz mit einer Reaktionszeit von 0,7ms MPRT für eine unvergleichliche Bewegungsklarheit. Sein 1500R Curved VA-Panel liefert eine gestochen scharfe FHD-Auflösung, die für hohe Bildraten optimiert ist, während es Sie tiefer in die Welt hineinzieht und ein überlegenes statisches Kontrastverhältnis für die Schwarztiefe bietet. Unterstützt durch Adaptive Sync liefert dieser Monitor ein nahtloses Hochgeschwindigkeitserlebnis, das sicherstellt, dass Sie jede Bewegung zuerst sehen und mit perfekter Präzision reagieren.

## PRODUKTDETAILS

### BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| HD-Typ | Full HD |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Panel-Typ | VA |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |

| | |
|---|---|
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Reaktionszeit (MPRT) | 0,7 ms |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |

**ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN**

| | |
|---|---|
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Anzahl der Downstream-Ports | 2 |
| USB-Hub-Version | 2.0 |

**MULTIMEDIA**

| | |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |

**LEISTUNGEN**

| | |
|---|---|
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |

**DESIGN**

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Gaming |

**ENERGIE**

| | |
|---|---|
| Netzteiltyp | Intern |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 21 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21 W |

| | |
|---|---|
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 31 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |

### ERGONOMIE

| | |
|---|---|
| Neigungsverstellung | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |

### LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI |
| Stromkabellänge | 1,85 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,85 m |

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 466,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 192,5 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 610,5 mm |

### VERPACKUNGSDATEN

| | |
|---|---|
| USB Kabellänge | 1,5 m |

### SONSTIGE FUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| Benutzerkontrollen | picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Night Mode, Blue Light Reducer, Motion Blur Reduction, Gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge, PIP/PBP), display information, reset |
| Verpackungsinhalt | quick start guide, safety guide |
| Gewicht | 4 kg |
| Bedienfeld | Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume |

### NACHHALTIGKEIT

**U+P Systemhaus GmbH**

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.