



iiyama ProLite T1531SR-B2S Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA

Touchscreen Tisch Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. T1531SR-B2S EAN 4948570127665 Art.-Nr. 78917435897



BESCHREIBUNG

Der ProLite T1531SR-B2S wurde für Arbeitsplätze entwickelt, an denen die Touch-Bedienung einfach, zuverlässig und praktisch sein muss. Seine 5-Draht-Resistiv-Touch-Technologie reagiert auf nahezu jede geeignete Eingabemethode, darunter Finger, Handschuhe, Stylus oder stiftähnliche Werkzeuge. Damit eignet er sich ideal für Umgebungen, in denen Nutzende schnell arbeiten, Handschuhe tragen oder eine zuverlässige Touch-Bedienung benötigen, ohne auf bloße Finger angewiesen zu sein. Mit einer Frontschutzhülle nach IP54 ist das Display von vorne vor Staub und Spritzwasser geschützt, was es zu einer guten Wahl für Ladentheken, Restaurants, Werkstätten, Lagerhäusern und Industrieanwendungen macht. Der Monitor bietet zudem flexible, analoge und digitale Eingänge mit USB-Touch-Unterstützung für eine einfache Integration. Ein verstellbarer, ergonomischer Standfuß und eine integrierte Kabelführung tragen dazu bei, eine aufgeräumte, komfortable und professionelle Arbeitsumgebung zu schaffen.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1024 x 768 Pixel
Reaktionszeit	18 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	38,1 cm (15")
HD-Typ	XGA
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	VA
Sichtbare Größe (vertikal)	22,8 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	30,4 cm
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,2 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,297 x 0,297 mm
Bildwinkel, vertikal	176°
Bildwinkel, horizontal	176°

Kontrastverhältnis	2500:1
Natives Seitenverhältnis	4:3
Helligkeit	270 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	1
Touchscreen Technologie	Widerständig
Art des Touchscreens	Tisch
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
HDCP	Ja
Audioanschlüsse	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	2 W
Anzahl der Lautsprecher	2
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Industriell
Vorderer Rahmen	Schwarz
ENERGIE	
Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	16 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	11kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja

Neigungsverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort, Audio
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Schnellstartübersicht	Ja
Stromkabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
Audiokabellänge	1,8 m
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,1 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	306,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	200 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	351 mm
VERPACKUNGSDATEN	
USB Kabellänge	1,8 m
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Zertifizierung	CE, EAC, VCCI-B, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Benutzerkontrollen	contrast, brightness, lock mode (power, OSD), auto adjust, OSD, H. position, V. position, H-size, fine, OSD H. position, OSD V. position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute
Helligkeit	270 cd/m²
Verpackungsinhalt	Screwdriver
Aktiver Displaybereich (B x H)	304 x 228 mm
Berührungsmethode	stylus, finger, glove, glove (latex)
Gewicht	4,1 kg
Höhe	306,5 mm
Breite	351 mm
Tiefe	200 mm

Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
TECHNISCHE DETAILS	
Wiederholfrequenz	75 Hz