# iiyama ProLite T1531SR-B2S Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA Touchscreen Tisch Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. T1531SR-B2S EAN 4948570127665 Art.-Nr. 78917435897




## BESCHREIBUNG

Der ProLite T1531SR-B2S wurde für Arbeitsplätze entwickelt, an denen die Touch-Bedienung einfach, zuverlässig und praktisch sein muss. Seine 5-Draht-Resistiv-Touch-Technologie reagiert auf nahezu jede geeignete Eingabemethode, darunter Finger, Handschuhe, Stylus oder stiftähnliche Werkzeuge. Damit eignet er sich ideal für Umgebungen, in denen Nutzende schnell arbeiten, Handschuhe tragen oder eine zuverlässige Touch-Bedienung benötigen, ohne auf bloße Finger angewiesen zu sein. Mit einer Frontschutzklasse nach IP54 ist das Display von vorne vor Staub und Spritzwasser geschützt, was es zu einer guten Wahl für Ladentheken, Restaurants, Werkstätten, Lagerhäusern und Industrieanwendungen macht. Der Monitor bietet zudem flexible, analoge und digitale Eingänge mit USB-Touch-Unterstützung für eine einfache Integration. Ein verstellbarer, ergonomischer Standfuß und eine integrierte Kabelführung tragen dazu bei, eine aufgeräumte, komfortable und professionelle Arbeitsumgebung zu schaffen.

## PRODUKTDETAILS

### BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1024 x 768 Pixel |
| Reaktionszeit | 18 ms |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 38,1 cm (15") |
| HD-Typ | XGA |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | VA |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 22,8 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 30,4 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,2 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,297 x 0,297 mm |
| Bildwinkel, vertikal | 176° |
| Bildwinkel, horizontal | 176° |

| | |
|---|---|
| Kontrastverhältnis | 2500:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Helligkeit | 270 cd/m² |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 1 |
| Touchscreen Technologie | Widerständig |
| Art des Touchscreens | Tisch |

### ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

| | |
|---|---|
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDCP | Ja |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| USB-Touch-Anschluss | Ja |

### MULTIMEDIA

| | |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 2 W |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |

### DESIGN

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Industriell |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |

### ENERGIE

| | |
|---|---|
| Netzteiltyp | Intern |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 1,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |

### ERGONOMIE

| | |
|---|---|
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |

| | |
|---|---|
| Neigungsverstellung | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Menüsprachen | Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |

### LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI, DisplayPort, Audio |
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Stromkabellänge | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
| Audiokabellänge | 1,8 m |

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,1 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 306,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 200 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 351 mm |

### VERPACKUNGSDATEN

| | |
|---|---|
| USB Kabellänge | 1,8 m |

### SONSTIGE FUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| Zertifizierung | CE, EAC, VCCI-B, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| Benutzerkontrollen | contrast, brightness, lock mode (power, OSD), auto adjust, OSD, H. position, V. position, H-size, fine, OSD H. position, OSD V. position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute |
| Helligkeit | 270 cd/m² |
| Verpackungsinhalt | Screwdriver |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 304 x 228 mm |
| Berührungsmethode | stylus, finger, glove, glove (latex) |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Höhe | 306,5 mm |
| Breite | 351 mm |
| Tiefe | 200 mm |

| | |
|---|---|
| Bedienfeld | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power |
| Kompatible Betriebssysteme | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |

### NACHHALTIGKEIT

| | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |

### TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Wiederholfrequenz | 75 Hz |

**U+P Systemhaus GmbH**

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.