iiyama ProLite XCB3492WQSNP-B1 34" IPS 3800R 2H1DP1C D Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. XCB3492WQSNP-B1 EAN 4948570127887 Art.-Nr. 79583989864

KEIN BILD VERFÜGBAR

BESCHREIBUNG

Der 34" (86.7 cm) Ultrawide-Monitor XCB3492WQSNP vereint eine Auflösung von 3440x1440 px mit einem gewölbten IPS-Panel (3800R) und bietet so großzügigen Bildschirmplatz, konsistente Farben und weite Blickwinkel für komfortables Multitasking. Das integrierte USB-C-Dock, der KVM-Switch und der LAN-Anschluss vereinfachen die Konnektivität, während der DisplayPort-Ausgang den einfachen Aufbau von Multi-Monitor-Setups per Daisy-Chaining ermöglicht. Ein um 150 mm höhenverstellbarer Standfuß und augenschonende Technologien sorgen für dauerhaften Komfort und Produktivität.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
Reaktionszeit	3 ms
Bildschirmdiagonale	86,4 cm (34")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	UltraWide Quad HD
Bildschirmform	Gebogen
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	33,5 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	80 cm
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1500:1
Natives Seitenverhältnis	21:9
Farbtiefe	10 Bit
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)

Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Bewertung der Bildschirmkrümmung	3800R
NTSC Abdeckung (typisch)	72%
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
Display-Oberfläche	Matt
Helligkeit (peak)	350 cd/m²

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.4
HDMI-Version	2.0
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	95 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Eingebaute KVM-Umschaltung	Ja
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der Downstream-Ports	4
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	10 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja
NVIDIA G-SYNC	Ja

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Fußfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	31 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	31 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	31 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	52 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

Neigungswinkelbereich	5 - 23°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Schwenkbar	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort, USB Typ-C
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Schnellstartübersicht	Ja
Stromkabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,5 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Höhe (ohne Standfuß)	434 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	245,5 mm
Breite (ohne Standfuß)	816,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	9,8 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	584 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	245,5 mm

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	816,5 mm

VERPACKUNGSDATEN

USB Kabellänge	1,8 m

NETZWERK

Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Benutzerkontrollen	picture adjust (brightness, contrast, Eco, HDR, ACR, Adpative Sync, X-res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, gamma, RGB range, colour temp., user preset), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub source, PiP position, PiP size, swap, audio input), OSD (H. position, V. position, time, background, display information, MAC address), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB-C speed, USB charge, KVM, DDC/CI control, MST DP-out), input select, audio settings (volume, mute audio), recall
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Verkettung	Ja
Gewicht	9,8 kg
Breite	816,5 mm
Tiefe	245,5 mm
Bedienfeld	Navigation Button, Power, (Center: MainMenu/Execution), Front (Move Down/Submenu), Rear (Move Up/Input Select), Left (Move Left/Volume Down), Right (Move Right/Volume Up)

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.