# iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. XCB3497WQSNP-B1 EAN 4948570125142 Art.-Nr. 82038724250




## BESCHREIBUNG

Der 34" (86.4 cm) XCB3497WQSNP Curved-Monitor beinhaltet einen KVM-Switch und ein USB-C-Dock, um Ihren Arbeitsplatz einfacher und ordentlicher zu gestalten. Zudem garantiert er ein komfortables und immersives Seherlebnis dank der 1500R-Wölbung des Bildschirms. Das integrierte VA-Panel mit UWQHD-Auflösung (3440 x1440) bietet eine hervorragende Bildqualität und hohe Kontrastwerte. Ausgestattet mit einem KVM-Switch, ermöglicht der XCB3497WQSNP den Anschluss an mehrere Computer, die über eine Konsole (Monitor, Tastatur, Maus) bedient werden können. Das USB-C-Dock bietet einen ordentlichen und effizienten Arbeitsbereich, indem nur ein einziges Kabel verwendet werden kann, um die gleichzeitige Übertragung von Daten, Videos und Audio-Signalen zu erlauben, alles ohne Qualitätsverlust. Zusätzlich wird das angeschlossene Gerät direkt durch den Monitor aufgeladen. Wenn der Monitor über ein LAN-Kabel mit dem Internet verbunden ist, wird auch Ihr Notebook automatisch mit dem Netzwerk verbunden. Zusätzlich sorgt der höhenverstellbare 150-mm-Standfuß dafür, dass Sie die Position des Bildschirms Ihren Wünschen entsprechend anpassen können. Dank Blaulichtreduktion und die Flicker-Free-Funktion wird zudem die Belastung der Augen minimiert.

## PRODUKTDETAILS

### BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| HD-Typ | UltraWide Quad HD |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Panel-Typ | VA |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,4 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 79,7 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |

| | |
|---|---|
| Pixel Abstand | 0,232 x 0,232 mm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Reaktionszeit (MPRT) | 0,4 ms |
| Farbraumstandard | NTSC, sRGB |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 93% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| Display-Oberfläche | Matt |

**ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN**

| | |
|---|---|
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Version | 1.4/2.0 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDCP | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 95 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der Downstream-Ports | 4 |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |

**MULTIMEDIA**

| | |
|---|---|
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |

**LEISTUNGEN**

| | |
|---|---|
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |

| | |
|---|---|
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |

### DESIGN

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |

### ENERGIE

| | |
|---|---|
| Netzteiltyp | Intern |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 32 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 32 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 31,7 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |

### ERGONOMIE

| | |
|---|---|
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 5 - 23° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Schwenkbar | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |

### LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI, DisplayPort, USB Typ-C |

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Höhe (ohne Standfuß) | 426 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 110 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 807 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,7 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 576 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 245,5 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 807 mm |

### VERPACKUNGSDATEN

| | |
|---|---|
| Verpackungsart | Box |

### NETZWERK

| | |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |

### SONSTIGE FUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Verpackungsinhalt | quick start guide, safety guide |
| Benutzerkontrollen | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, motion blur reduction, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.,), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, Mac address, USB charge, USB C speed), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), input select, audio settings (volume, mute audio), recall |
| Gewicht | 9,7 kg |
| Breite | 807 mm |
| Tiefe | 245,5 mm |
| Bedienfeld | Joystick: Power/Menu (Centre), Forward/Signal Select, Backward, Left/i-Style colour/ECO/BlueLight Reducer, Right/Volume |

### NACHHALTIGKEIT

| | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP, TCO |



Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.