



iiyama LH5041UHS-B2AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. LH5041UHS-B2AG EAN 4948570123537 Art.-Nr. 83611230742



BESCHREIBUNG

Der LH5041UHS ist eine professionelle Display Lösung für den Digital-Signage Bereich und bietet eine Betriebsdauer von 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Ein elegantes Design und ein schmaler Rahmen machen dieses Display sehr attraktiv für kreative Projekte. Die 4K-UHD-Auflösung (3840x2160) sorgt für eine hervorragende Farb- und Bildleistung. Mit dem integrierten Mediaplayer können Sie Ihre Lieblingsmusik abspielen und Ihre schönsten Videos, Fotos und Bilder direkt auf dem Bildschirm anzeigen.

PRODUKTDDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Fernbedienung (IR) output	1
Fernbedienung (IR) input	1
RS232	Ja
RS-232C	Ja
Audioeingang (L, R)	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB-Version	2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
USB Anschluss	Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1
DVI Anschluss	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3

AUDIO

RMS-Leistung	20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	-20 - 60%
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Horizontaler Scanbereich	30 - 80 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	25%
Bildschirmdiagonale (cm)	125,7 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	1096 x 616,4 mm
Pixel Abstand	0,285 x 0,285 mm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	5000:1
Reaktionszeit	9,5 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen	Nein
HD-Typ	4K Ultra HD
Helligkeit	500 cd/m²
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie	LCD
Bildschirmdiagonale	127 cm (50")
Panel-Typ	VA

COMPUTERSYSTEM

Eingebauter Prozessor	Nein
Computersystem	Nein

DESIGN

Blendfreier Bildschirm	Ja
Lünettenfarbe	schwarz, glänzend
Rahmenbreite (oben)	1,39 cm
Rahmenbreite (Seite)	1,39 cm
Rahmenbreite (unten)	1,49 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Digital Signage Flachbildschirm

ENERGIE

Energieeffizienzskala	A bis G
-----------------------	---------

AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 250 V
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	115 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	115 W
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (inklusive Standfuß)	11,1 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	643,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	55 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1122,5 mm
Gewicht	11,1 kg
Höhe	643,5 mm
Tiefe	55 mm
Breite	1122,5 mm
Displaygewicht	11,1 kg
Display Höhe	643,5 mm
Display Tiefe	55 mm
Displaybreite	1122,5 mm
LEISTUNGEN	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HDCP	Ja
HDCP-Version	2.2
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Russisch
Zweck	Kommerziell
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232
Fernbedienung enthalten	Ja
NETZWERK	
WLAN	Nein
Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN	
Schnellstartübersicht	Ja
Netzteiltyp	Intern
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
TECHNISCHE DETAILS	
Audio-Eingang (Mini-Buchse)	Ja
Wiedergabemedien	Y
Benutzerkontrollen	picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, contrast, colour, hue, sharpness, RGB range, reset), sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings (language, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting, screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Konformitätsbescheinigungen	CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
VERPACKUNGSDATEN	
Verpackungshöhe	761 mm
Verpackungstiefe	132 mm
Verpackungsbreite	1261 mm
ZERTIFIKATE	
Zertifizierung	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA