# iiyama LH6581UHSG-1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Weiß Eingebauter Prozessor Android 24/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. LH6581UHSG-1AG EAN 4948570125623 Art.-Nr. 83700836945



## BESCHREIBUNG

Der ProLite LH6581UHSG-1AG ist nicht nur ein Digital Signage-Display - er ist ein Statement für moderne Umgebungen, in denen Design eine Rolle spielt. Dieser 65-Zoll- (163.9 cm) 4K-UHD-Bildschirm kombiniert modernste Leistung mit herausragender Flexibilität und ist damit die perfekte Lösung für modische, künstlerische und hochwertige Geschäftsräume. Das Besondere am LH6581UHSG-1AG ist sein innovativer abnehmbarer Rahmen: Er wird magnetisch befestigt und lässt sich leicht mit Hüllen oder Motiven Ihrer Wahl anpassen. Ganz gleich, ob Sie möchten, dass er sich nahtlos in eine elegante Boutique einfügt, eine Kunstgalerie ergänzt oder einer hochwertigen Lobby ein besonderes Flair verleiht - dieser Bildschirm passt sich Ihren Vorstellungen an. Angetrieben von Android 14 OS und ausgestattet mit iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) und iiShare (drahtlose Präsentation), ist die Verwaltung von Inhalten so einfach, wie es das minimalistische Design vermuten lässt. Mit integriertem WiFi, robustem 24/7-Betrieb und hervorragenden Konnektivitätsoptionen bietet der LH6581UHSG-1AG sowohl Form als auch Funktion. Seine Anti-Glare-Beschichtung, sein schlankes Profil und die vielseitigen Installationsmöglichkeiten mit der mitgelieferten Wandhalterung sorgen dafür, dass Ihre Botschaft ins Auge fällt - und Ihr Raum elegant bleibt.

## PRODUKTDETAILS

### ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

| | |
|---|---|
| Fernbedienung (IR) output | 1 |
| Fernbedienung (IR) input | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 15 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| USB Anschluss | Ja |

| | |
|---|---|
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |

### AUDIO

| | |
|---|---|
| RMS-Leistung | 20 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

| | |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |

### BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| Horizontaler Scanbereich | 28 - 160 kHz |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 164 cm |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 1428,5 x 803,5 mm |
| Pixel Abstand | 0,372 x 0,372 mm |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 |
| Reaktionszeit | 6,5 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 163,8 cm (64.5") |
| Panel-Typ | VA |

### COMPUTERSYSTEM

| | |
|---|---|
| Version des Betriebsystems | 14 |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | ARM Mali-G52 |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
| Prozessorhersteller | ARM |

| | |
|---|---|
| Eingebauter Prozessor | Ja |

### DESIGN

| | |
|---|---|
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Lünettenfarbe | White |
| Rahmenbreite (oben) | 1,4 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,4 cm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,4 cm |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Produktfarbe | Weiß |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Produktdesign | Digital Signage Flachbildschirm |

### ENERGIE

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 118 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 118 W |

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Gewicht | 26,3 kg |
| Höhe | 842,4 mm |
| Tiefe | 46 mm |
| Breite | 1467,7 mm |
| Displaygewicht | 26,3 kg |
| Display Höhe | 842,4 mm |
| Display Tiefe | 46 mm |
| Displaybreite | 1467,7 mm |

### LEISTUNGEN

| | |
|---|---|
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4/2.0 |

| | |
|---|---|
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 15 |
| Menüsprachen | Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch |
| Zweck | Universal |

### LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, RS-232 |
| Montageset | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |

### NETZWERK

| | |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Ja |

### SONSTIGE FUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzteiltyp | Intern |

### TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Wiedergabemedien | Y |
| Benutzerkontrollen | network (status, Wifi, ethernet, hotspot), picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temp., colour control, picture reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), OSD setting (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, OSD transparency, information OSD), general (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, screen reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, motorized stand, power saving, panel saving, monitor info, other), channel (boot on source, rename input channel, auto source switching, signal lost detection, HDMI version), system (language, system update, setting reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting room, HDMI CEC, screen share, Miracast standby, log export) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |

### VERPACKUNGSDATEN

| | |
|---|---|
| Paketgewicht | 33,9 kg |
| Verpackungshöhe | 1020 mm |
| Verpackungstiefe | 178 mm |

| | |
|---|---|
| Verpackungsbreite | 1640 mm |

**ZERTIFIKATE**

| | |
|---|---|
| Zertifizierung | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS) |

**U+P Systemhaus GmbH**

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.