



iiyama ProLite X3270QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. X3270QSU-B1 EAN 4948570123643 Art.-Nr. 84950120347



BESCHREIBUNG

Der ProLite X3270QSU-B1 ist ein 31.5" Monitor mit IPS-Panel-Technologie und WQHD-Auflösung (2560x1440), der sowohl eine hervorragende Farbwiedergabe mit weiten Betrachtungswinkeln als auch deutlich schärfere Bilder liefert, was ideal für Produktivitätslösungen oder anspruchsvolle Büro- und Finanzanwendungen ist. Ausgestattet mit einem USB-Hub, HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen, Lautsprechern, einer Kopfhörerbuchse und einer Funktion zur Reduzierung von blauem Licht, um die Ermüdung der Augen zu verringern, ist dieser 32" Monitor eine hervorragende Wahl für Multi-Monitor-Konfigurationen.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Reaktionszeit	3 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	80 cm (31.5")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Wide Quad HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	39,3 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	69,8 cm
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Pixel Abstand	0,272 x 0,272 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)

Seitenverhältnis	16:9
Display-Oberfläche	Matt
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.4
HDMI-Version	2.0
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	3
Anzahl der Downstream-Ports	3
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2
LEISTUNGEN	
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja
NVIDIA G-SYNC	Nein
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business
ENERGIE	
Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,5 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	35 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	26,9 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E

Energieeffizienzskala	A bis G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	0 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	4 - 20°
Neigungsverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Schnellstartübersicht	Ja
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,9 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	503,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	221,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	726 mm
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Zertifizierung	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Benutzerkontrollen	picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (H. position, V. position, time, background, language), extra (reset, DDC / CI, LED, opening logo, Adpative Sync, display information), input select (source), audio settings (volume, mute)
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Gewicht	6,9 kg
Höhe	503,5 mm
Breite	726 mm
Tiefe	221,5 mm
Bedienfeld	Power, Menu, Up / Right / Volume, Down / Left / Eco, Input/ Exit

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.