iiyama ProLite XUB2395WSU-B5 Computerbildschirm 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. XUB2395WSU-B5 EAN 4948570121458 Art.-Nr. 85909182051



BESCHREIBUNG

Die anspruchsvolle Welt der Daten und Apps erfordert Displays, die einen produktiveren Arbeitsplatz schaffen. Mit einer Auflösung von 1920 x 1200 bietet der XUB2395WSU, 11% mehr Höhe bei der gleichen Breite wie ein Full-HD-Display, sehr gut geeignet für Tabellenkalkulationen, Word-Dokumente und das Surfen im Web. Der höhenverstellbare Standfuß mit PIVOT-Funktion ermöglicht eine einfache Anpassung der Monitorposition an Ihre Erfordernisse. Die IPS-Panel-Technologie gewährleistet eine genaue und konsistente Farbwiedergabe mit großen Betrachtungswinkeln.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel
Reaktionszeit	4 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	57,1 cm (22.5")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	WUXGA
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	29,7 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	48,8 cm
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,254 x 0,248 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:10
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
NTSC Abdeckung (typisch)	72%

sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
DDC/CI	Ja
Display-Oberfläche	Matt

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Anzahl der Downstream-Ports	2
USB-Hub-Version	2.0

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja
AMD FreeSync-Typ	FreeSync

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	24 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	17 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	23 - 5°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch
Pivot Winkel	90 - 90°
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, DisplayPort
Schnellstartübersicht	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Höhe (ohne Standfuß)	353 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	209,5 mm
Breite (ohne Standfuß)	499 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,5 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	503,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	209,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	499 mm

VERPACKUNGSDATEN

Verpackungsart	Box

SONSTIGE FUNKTIONEN

Benutzerkontrollen	luminance (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco), image settings (pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), OSD (H. position, V. position, OSD timeout, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, OD, audio source, opening logo, FreeSync, information)
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide

Gewicht	4,5 kg
Breite	499 mm
Tiefe	209,5 mm
Bedienfeld	Auto / Signal Select, -/ECO, +/Volume, Menu, Power

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.