# Lenovo ThinkSystem ST45 V3 Server 1,92 TB Tower AMD EPYC 4124P 3,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 500 W

Kategorie Server Hersteller Lenovo Hersteller-Art.-Nr. 7DH5A02GEA EAN 0889488840304 Art.-Nr. 87282997512




## BESCHREIBUNG

Lenovo ThinkSystem ST45 V3. Prozessorfamilie: AMD EPYC, Prozessor-Taktfrequenz: 3,8 GHz, Prozessor: 4124P. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM, Speicherlayout: 1 x 16 GB. Gesamtspeicherkapazität: 1,92 TB. Ethernet/LAN. Stromversorgung: 500 W. Gehäusetyp: Tower

## PRODUKTDETAILS

### PROZESSOR

| | |
|---|---|
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD EPYC |
| Prozessor | 4124P |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,8 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,1 GHz |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |

### SPEICHER

| | |
|---|---|
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x DIMM |
| ECC | Ja |

### SPEICHERMEDIUM

| | |
|---|---|
| interne Laufwerkseinschübe | 2 |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| SSD Schnittstelle | SATA |
| SSD Speicherkapazität | 960 GB |
| Anzahl SSD installiert | 2 |
| Gesamtspeicherkapazität | 1,92 TB |

### ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

| | |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Stromkabel | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |

### NETZWERK

| | |
|---|---|
| LAN-Controller | Realtek RTL8111FP |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |

### LEISTUNGEN

| | |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |

### SOFTWARE

| | |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Nein |

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

| | |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80% |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |

### DESIGN

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusetyp | Tower |

### ENERGIE

| | |
|---|---|
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 115 - 230 V |
| Stromversorgung | 500 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Nein |

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Tiefe | 316 mm |
| Höhe | 376 mm |
| Breite | 170 mm |
| Gewicht | 8,56 kg |

## TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Unterstützte Speicherlaufwerke Formfaktor (intern) | 3.5" |

## ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE

| | |
|---|---|
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |

**U+P Systemhaus GmbH**

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.