



HP Poly ATA 402 2FXS Voice Port VoIP Adapter with Open SIP and Power Supply

Kategorie Webcams & Konferenz Hersteller HP Poly Hersteller-Art.-Nr. 8F3H5AA#AC3 EAN 0197497475784 Art.-Nr. 87634745489



BESCHREIBUNG

Machen Sie aus jedem Telefon ein IP-Telefon

Wandeln Sie ganz einfach analoge Telefone in digitale IP-Telefone um und profitieren Sie von einer nachhaltigen und kostengünstigen Lösung, die es Ihnen ermöglicht, vorhandene Telefone weiter zu nutzen, die Verwaltung zu optimieren und Faxe zu versenden. Kein Ethernet, WLAN [1] ermöglicht VoIP-Zugang ohne Ethernet.

PRODUKTDDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Modem (RJ-11) Port	2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%

ENERGIE

Ausgangsstrom	1 A
Ausgangsspannung	5 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100-240 V
Energiequelle	Gleichstrom

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	85 g
Paketgewicht	300 g
Verpackungstiefe	210 mm
Verpackungsbreite	190 mm
Verpackungshöhe	55 mm
Höhe	22 mm
Tiefe	96 mm

Breite	96 mm
LOGISTIKDATEN	
UNSPSC-Code	43201552
Ursprungsland	China
MERKMALE	
Zertifizierung	FCC part 15 (CFR 47) class B, CE
Produktfarbe	Schwarz
Sprachcodec	G.711alaw, OPUS
PROTOKOLLE	
VoIP Protokolle	SIPv2
SICHERHEIT	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS
TECHNISCHE DETAILS	
Palettengewicht (brutto)	357 kg
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	30
Konformitätsbescheinigungen	Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)