



iiyama 92"W LCD 5K UW5K 21:9 VA 500 cd/m²Kiosk-Design 2,34 m (92") WLAN 500 cd/m²Eingebauter Prozessor Android 24/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. LH9252UWS-B1AG EAN 4948570128051 Art.-Nr. 88860010479



BESCHREIBUNG

Der ProLite LH9252UWS-B1AG verfügt über ein beeindruckendes 92" (232.5 cm) 5K-UltraWide-VA-Panel mit USB-C-Anschluss, Android-Betriebssystem und integrierten Lautsprechern mit Subwoofer und ist damit die ideale Lösung für kollaborative Arbeitsbereiche, Digital Signage und immersive Präsentationsumgebungen.

PRODUKTDDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

OPS-Modulslot	Ja
RS-232C	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Anzahl der USB-Anschlüsse	3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1

AUDIO

Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	25%
Bildschirmdiagonale (cm)	233 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	2141,952 x 903,636 mm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°

Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000:1
Kontrastverhältnis	5000:1
Reaktionszeit	6,5 ms
Natives Seitenverhältnis	21:9
Helligkeit	500 cd/m²
Display-Auflösung	5120 x 2160 Pixel
Bildschirmdiagonale	2,34 m (92")
Panel-Typ	VA
COMPUTERSYSTEM	
Version des Betriebssystems	13
Installiertes Betriebssystem	Android
Interne Speicherkapazität	128 GB
Speicherkapazität	8 GB
Eingebauter Prozessor	Ja
DESIGN	
Blendfreier Bildschirm	Ja
Rahmenbreite (oben)	1,49 cm
Rahmenbreite (Seite)	1,49 cm
Rahmenbreite (unten)	1,49 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	800 x 600 mm
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Produktdesign	Kiosk-Design
ENERGIE	
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	201 W
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht	44 kg
Höhe	943,8 mm
Tiefe	85,2 mm
Breite	2182 mm
Displaygewicht	44 kg
Display Höhe	943,8 mm

Display Tiefe	85,2 mm
Displaybreite	2182 mm
LEISTUNGEN	
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	CAT, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Litauisch, LAT, Niederländisch, Polnisch, Russisch
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort, RS-232
Fernbedienung enthalten	Ja
LOGISTIKDATEN	
Produkte pro Palette	50 Stück(e)
NETZWERK	
WLAN	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Ja
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Schnellstartübersicht	Ja
Netzteiltyp	Intern
TECHNISCHE DETAILS	
OPS-Steckplatz	1
Audio-Eingang (Mini-Buchse)	Ja
Benutzerkontrollen	Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number)
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Palettenhöhe netto	114 cm
Palettenlänge netto	12 cm
Palettenbreite netto	2,38 m
Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
VERPACKUNGSDATEN	
Paketgewicht	63 kg

Verpackungshöhe	1072 mm
Verpackungstiefe	225 mm
Verpackungsbreite	2360 mm

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.