iiyama PROLITE LE4341S-B2 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m□Full HD Schwarz 18/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. LE4341S-B2 EAN 4948570123513 Art.-Nr. 90444220502



BESCHREIBUNG

Der ProLite LE4341S ist ein professionelles Digital Signage Display mit Full HD Auflösung und IPS-Panel-Technologie, welches eine Betriebszeit von 18/7 und eine Ausrichtung im Querformat bietet. Eingebaut in einem schlanken Rahmen, garantiert das lüfterlose Display eine hervorragende Sicht aus allen Blickwinkeln, eine hohe Helligkeit und eine außergewöhnliche Farbwiedergabe. Dank der Mediaplayback-Funktion können Musik, Filme und Bilder von einem USB Speicher wiedergegeben werden.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Fernbedienung (IR) output	1
Fernbedienung (IR) input	1
RS-232C	Ja
Audio (L,R) Out	1
Audioeingang (L, R)	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB-Version	2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
USB Anschluss	Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
HDMI-Version	2.0

AUDIO

RMS-Leistung	20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Horizontaler Scanbereich	30 - 83 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	1%
Bildschirmdiagonale (cm)	108 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	940,9 x 529,3 mm
Pixel Abstand	0,49 x 0,49 mm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit	8 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
HD-Typ	Full HD
Helligkeit	350 cd/m²
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie	LCD
Bildschirmdiagonale	108 cm (42.5")
Panel-Typ	IPS

DESIGN

Lünettenfarbe	Black
Rahmenbreite (oben)	1,4 cm
Rahmenbreite (Seite)	1,4 cm
Rahmenbreite (unten)	1,4 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 200 mm
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal
Produktdesign	Digital Signage Flachbildschirm

ENERGIE

Energieeffizienzskala	A bis G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	53,4 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W

Stromverbrauch (Standardbetrieb)	53 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	8,4 kg
Höhe	557,5 mm
Tiefe	54 mm
Breite	968 mm
Displaygewicht	8,4 kg
Display Höhe	557,5 mm
Display Tiefe	54 mm
Displaybreite	968 mm

LEISTUNGEN

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HDCP	Ja
HDCP-Version	2.2
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	18/7
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	11
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232
Akkus/Batterien enthalten	Nein
Fernbedienung enthalten	Ja

MERKMALE

Für die Nutzung im Innenbereich geeignet	Ja

NETZWERK

Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Schnellstartübersicht	Ja
Netzteiltyp	Intern
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

TECHNISCHE DETAILS

Audio-Eingang (Mini-Buchse)	Ja
Wiedergabemedien	Y
Benutzerkontrollen	Power

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Konformitätsbescheinigungen	REACH, RoHS, WEEE

VERPACKUNGSDATEN

Verpackungshöhe	683 mm
Verpackungstiefe	127 mm
Verpackungsbreite	1075 mm

ZERTIFIKATE

Zertifizierung	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.