iiyama T2455MSC-B2 Touch-Control-Panel 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. T2455MSC-B2 EAN 4948570127283 Art.-Nr. 91799460297



BESCHREIBUNG

Der ProLite T2455MSC kombiniert präzise Touch-Performance mit einem intelligenten, platzsparenden Design, das für moderne Arbeitsweisen entwickelt wurde. Sein einzigartiger, klappbarer Standfuß ermöglicht es, den Monitor im geschlossenen Zustand vollständig flach hin zu legen – ohne sichtbaren Standfuß auf der Rückseite. Dadurch lässt sich das Display bei Nichtgebrauch einfach bewegen, verstauen oder transportieren – ideal für flexible Arbeitsplätze, Shared Desks, Veranstaltungen oder mobile Präsentationen. Das Full-HD-IPS-Panel (1920 × 1080) liefert lebendige Farben und breite Betrachtungswinkel. Mit intuitiver 10-Punkt-Touch-Technologie (Optical Bonded PCAP), die eine reibungslose und präzise Touch-Reaktion sowie geringe Lichtreflexion gewährleistet. Darüber hinaus ist das Display vor Feuchtigkeit und potenzieller Kondenswasserbildung geschützt. Eine spezielle Nano-Beschichtung reduziert die Reibung bei Touchscreen-Berührungen und minimiert Fingerabdrücke, Staub und statische Aufladung, sodass der Bildschirm den ganzen Tag über sauber und angenehm nutzbar bleibt. Mit integrierter Webcam, Mikrofon und Lautsprechern fungiert der T2455MSC zudem als vollständige Kommunikationszentrale für Videokonferenzen und Teamwork. Der verstellbare Standfuß bietet mehrere Betrachtungswinkel für ergonomischen Komfort bei längerer Nutzung – ob beim Arbeiten, Präsentieren oder bei direkter Interaktion am Bildschirm. Eine vielseitige Touchscreen-Lösung, die sich flexibel an Ihren Arbeitsplatz, Ihren Workflow und Ihre Mobilitätsanforderungen anpasst.

PRODUKTDETAILS

AUDIO

Eingebautes Mikrofon	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BILDSCHIRM

Wiederholfrequenz	120 Hz
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Farbtiefe	8 Bit

Natives Seitenverhältnis	16:9
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Helligkeit	360 cd/m²
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Panel-Typ	IPS
Bildschirmdiagonale	60,5 cm (23.8")

ENERGIE

AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	18 W
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden	17,8 kWh
Energieeffizienzklasse	E

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	4,4 kg
Höhe	338 mm
Tiefe	43,5 mm
Breite	567 mm

LEISTUNGEN

VESA-Halterung	Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Produktfarbe	Schwarz
WLAN	Nein

LIEFERUMFANG

Verpackungsinhalt	spiral tube
Schnellstartübersicht	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

SONSTIGE FUNKTIONEN

Konformitätsbescheinigungen	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

TECHNISCHE DETAILS

Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	5,8 kg
Verpackungstiefe	115 mm
Verpackungsbreite	635 mm
Verpackungshöhe	405 mm

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.