iiyama TF2438MSC-B2 Touch-Control-Panel 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. TF2438MSC-B2 EAN 4948570127269 Art.-Nr. 92017820287



BESCHREIBUNG

Der ProLite TF2438MSC-B2 ist ein reaktionsschneller 23.8" (60.5 cm) Full-HD-Touchscreen Monitor für anspruchsvolle, gewerbliche und industrielle Umgebungen. Das IPS-Panel sorgt für klare, lebendige Bilder mit großen Betrachtungswinkeln – ideal für Arbeitsplätze, Serviceschalter, Kiosksysteme, Kontrollpunkten oder kundenorientierten Anwendungen. Ausgestattet mit DeepContrast PCAP+ 10-Punkt-Touch-Technologie mit Optical Bonding bietet der Bildschirm eine flüssige, präzise Interaktion bei reduzierten Reflexionen und verbesserter Lesbarkeit in hellen Umgebungen. Das Edge-to-Edge-Glas ist mit einer kratzfesten 7H-Oberfläche sowie einer Anti-Fingerprint-Beschichtung versehen, wodurch selbst bei intensiver täglicher Nutzung ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild erhalten bleibt. Mit IPX1-Schutz gegen Feuchtigkeit und tropfendes Wasser bietet das Display zusätzliche Zuverlässigkeit in stark frequentierten oder teilweise exponierten Bereichen. Dank des robusten Metallgehäuses ist der TF2438MSC-B2 auf langfristigen Betrieb und eine nahtlose Integration in Gehäuse, Kiosks und kundenspezifische Installationen ausgelegt. Flexible Anschlussmöglichkeiten, integrierte Lautsprecher sowie Unterstützung für Landschafts-, Hochformat- und Face-up-Ausrichtung bieten maximale Installationsfreiheit für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter der Einzelhandel, POS, interaktive Digital Signage, Automatisierungssysteme und industrielle Umgebungen. Eine zuverlässige Touchscreen-Lösung für Einsatzbereiche, in denen Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Präzision entscheidend sind.

PRODUKTDETAILS

AUDIO

Anzahl der Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BILDSCHIRM

Wiederholfrequenz	120 Hz
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Farbtiefe	8 Bit
Natives Seitenverhältnis	16:9

Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Helligkeit	525 cd/m²
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Panel-Typ	IPS
Bildschirmtechnologie	LCD
Bildschirmdiagonale	60,5 cm (23.8")

ENERGIE

AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	22 W
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden	18 kWh
Energieeffizienzklasse	E

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	6,5 kg
Höhe	337 mm
Tiefe	47,5 mm
Breite	562 mm

LEISTUNGEN

VESA-Halterung	Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Produktfarbe	Schwarz
WLAN	Nein

LIEFERUMFANG

Schnellstartübersicht	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

SONSTIGE FUNKTIONEN

Konformitätsbescheinigungen	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

TECHNISCHE DETAILS

Internationale Schutzart (IP-Code)	IP1X
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	8,2 kg
Verpackungstiefe	115 mm
Verpackungsbreite	635 mm
Verpackungshöhe	409 mm

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.