



iiyama ProLite XUB2293HSU-W7 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel

Full HD LED Weiß

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. XUB2293HSU-W7 EAN 4948570126910 Art.-Nr. 92115273594



BESCHREIBUNG

Der ProLite XUB2293HSU ist eine ausgezeichnete Wahl für Profis, die einen kompakten und leistungsstarken Monitor für Multi-Monitor-Setups und Büroarbeiten suchen. Sein schlankes Edge-to-Edge-Design sorgt für nahtlose Bilder und eignet sich somit perfekt für Dual- oder Triple-Screen-Konfigurationen. Dank IPS-Panel-Technologie bietet der XUB2293HSU eine präzise Farbwiedergabe, große Betrachtungswinkel sowie einen hervorragenden Kontrast und eine ausgezeichnete Helligkeit. Damit eignet er sich ideal für Bildbearbeitung, Design und Webinhalte. Ein Blaulichtfilter minimiert die Belastung der Augen, während der um 150 mm höhenverstellbare Standfuß mit Neigungs-, Schwenk- und Drehfunktion optimalen ergonomischen Komfort bietet. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören HDMI, DisplayPort, ein 2-Port-USB-Hub, integrierte Lautsprecher und eine Kopfhörerbuchse. Kompakt und funktionsreich, wurde er entwickelt, um Komfort und Produktivität zu steigern.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	1 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	54,6 cm (21.5")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Full HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	26 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	47,9 cm
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,249 x 0,249 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°

Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Farbraumstandard	NTSC, sRGB
NTSC Abdeckung (typisch)	72%
sRGB Abdeckung (klassisch)	96%
DDC/CI	Ja
Display-Oberfläche	Matt
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der Downstream-Ports	2
USB-Hub-Version	2.0
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2
LEISTUNGEN	
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
DESIGN	
Produktfarbe	Weiß
Marktpositionierung	Business
ENERGIE	
Netzteiltyp	Intern

Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	17 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	15,4 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	5 - 23°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Schwenkwinkelbereich	-60 - 60°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Anzahl OSD-Sprachen	10
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch
Pivot Winkel	0 - 90°
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Stromkabellänge	1,5 m
HDMI-Kabellänge	1,5 m
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Höhe (ohne Standfuß)	328,5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	47,5 mm
Breite (ohne Standfuß)	492 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	3,9 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	478,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	209,5 mm

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	492 mm
VERPACKUNGSDATEN	
USB Kabellänge	1,5 m
Verpackungsart	Box
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Benutzerkontrollen	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (soft and sharp, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select, audio settings (volume, mute)
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Gewicht	3,9 kg
Breite	492 mm
Tiefe	209,5 mm
Bedienfeld	Power, Menu, Adjustment/ Volume, Adjustment/ i-Style Colour, Input/ Exit
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO