



iiyama TF1215MC-B1 Computerbildschirm 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Pixel LCD

Touchscreen Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. TF1215MC-B1 EAN 4948570118007 Art.-Nr. 93245547861



BESCHREIBUNG

Der ProLite TF1215MC-B1 ist mit einem robusten Rahmen und einer kratzfesten Glasbeschichtung ausgestattet, damit garantiert er eine sehr hohe Haltbarkeit und eignet sich perfekt für den Einsatz in öffentlichen Semi-Outdoor-Bereichen mit hoher Beanspruchung. Querformat, Hochformat und Face-up-Ausrichtung gewährleisten Flexibilität bei jeder Art von Installation. Das Touch Display kann in einem Temperaturbereich von -20°C bis 60°C betrieben werden und entspricht der Schutzklasse IP65, wodurch es staub- und wasserdicht von der Vorderseite her ist, was es zu einer zuverlässigen Lösung für Pick-up-Points und Kioske macht. Der TF1215MC-B1 kann mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden (OMK3-1), die den Einbau erleichtern. Die ideale Lösung für Kiosksysteme, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1024 x 768 Pixel
Reaktionszeit	25 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	30,7 cm (12.1")
Bildschirmtechnologie	LCD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	18,4 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	24,6 cm
Anzahl der Farben des Displays	16,2 Millionen Farben
Oberflächenhärte	7H
Pixel Abstand	0,24 x 0,24 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	540 cd/m ²

Natives Seitenverhältnis	4:3
Helligkeit	450 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
HDCP	Ja
Audioausgang	1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Nein
LEISTUNGEN	
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
Handflächenabweisung	Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Glasdicke	3,15 mm
ENERGIE	
Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (aus)	0,5 W
Stromverbrauch (Standby)	0,55 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	10 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	11kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzskala	A bis G
Netzteil Ausgangsspannung	12 V
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja

Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Plug & Play	Ja
LED-Anzeigen	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	7
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Schnellstartübersicht	Ja
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (ohne Standfuß)	2,1 kg
Höhe (ohne Standfuß)	248 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	41,5 mm
Breite (ohne Standfuß)	308,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	2,1 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	248 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	41,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	308,5 mm
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Zertifizierung	CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH
Display, sichtbarer Bereich BxH	245,8 x 184,3 mm
Benutzerkontrollen	picture (contrast, brightness, H. position, V. position, phase, clock, auto adjust), advanced (colour temperature, sharpness), OSD (OSD timeout, OSD position, OSD H. position, OSD V. position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Helligkeit	450 cd/m²
Verpackungsinhalt	AC adapter, external control pad
Aktiver Displaybereich (B x H)	245,8 x 184,3 mm
Berührungsmethode	finger, glove (latex), capacitive stylus
Gewicht	2,1 kg
Höhe	248 mm
Breite	308,5 mm
Tiefe	41,5 mm
Bedienfeld	Menu, Scroll up / Brightness, Scroll down / Contrast, Select, Power
AC-Netzadapter	Ja

Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
----------------------------	---

Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
------------------------------------	------

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
----------------------------	-----

Nachhaltigkeitskonformität	Ja
----------------------------	----

LOGISTIKDATEN

Warentarifnummer (HS)	85285210
-----------------------	----------