



iiyama ProLite TF1633MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. TF1633MSC-B1 EAN 4948570122530 Art.-Nr. 93538353692



BESCHREIBUNG

Der ProLite TF1633MSC-B1 verwendet eine projektiv-kapazitive Touchtechnologie, die in einen auffälligen Rahmen mit Glasüberlagerung, die den Bildschirm von Rand zu Rand bedeckt, eingebaut ist. Der Bildschirm garantiert hohe Haltbarkeit, Kratzfestigkeit, Klarheit und eine perfekte Bildleistung. Die IPS-Panel-Technologie und die Full HD-Auflösung (1920x1080) sorgen für natürliche, hochpräzise Farben und weite Betrachtungswinkel. Das integrierte Kabelmanagementsystem verbirgt alle Kabel und elektrischen Leitungen. Zusätzlich zu der hervorragenden Bildqualität verfügt der Bildschirm über die Schutzklasse IP54, was bedeutet, dass der Bildschirm und der Rahmen von vorne staub- und wasserdicht sind. Eine perfekte Lösung für Kioskintegratoren und Instore Retail.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	5 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	39,6 cm (15.6")
HD-Typ	Full HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	19,4 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	34,4 cm
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,179 x 0,179 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	450 cd/m²

Natives Seitenverhältnis	16:9
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
DDC/CI	Ja
Helligkeit	385 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
Anzahl der Downstream-Ports	2
USB-Hub-Version	2.0
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2
LEISTUNGEN	
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
AMD FreeSync	Nein
Handflächenabweisung	Ja
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Haus
Vorderer Rahmen	Schwarz
ENERGIE	
Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (aus)	0,5 W
Stromverbrauch (Standby)	8 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	12 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	7,7 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	C
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Netzteil Ausgangsspannung	12 V

ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	90 - 5°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Nein
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	12
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Schnellstartübersicht	Ja
Stromadapter enthalten	Ja
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (ohne Standfuß)	2 kg
Höhe (ohne Standfuß)	246,5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	45,5 mm
Breite (ohne Standfuß)	389 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	2 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	246,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	45,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	389 mm
VERPACKUNGSDATEN	
Verpackungsart	Box
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Zertifizierung	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Benutzerkontrollen	Luminance (contrast, brightness, i-Style color, adv. contrast, overdrive), image setup (aspect ratio), color temp., OSD setup (H. position, V. position, timeout, language, touch wake up), extra (input select, DDC/CI, reset, opening logo, LED, volume, information)
Helligkeit	385 cd/m²
Verpackungsinhalt	AC adapter
Aktiver Displaybereich (B x H)	344,2 x 193,6 mm
Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)

Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Gewicht	2 kg
Höhe	246,5 mm
Breite	389 mm
Tiefe	45,5 mm
Bedienfeld	Power, Menu, Volume +, Volume -, Input
AC-Netzadapter	Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
TECHNISCHE DETAILS	
Wiederholfrequenz	60 Hz

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.