iiyama ProLite TW1025LASC-B3PNR Computerbildschirm 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel WXGA LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz

Kategorie PCs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. TW1025LASC-B3PNR EAN 4948570127146 Art.-Nr. 93790468490



BESCHREIBUNG

Der ProLite TW1025LASC-B3PNR Touchpanel-PC ist die perfekte Wahl für Umgebungen mit hoher Nutzungsfrequenz, wie z.B. Besprechungsräume, Informationsschalter, Zeiterfassung oder andere Anwendungen in Unternehmen und im Gastgewerbe. Die Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) 10-Punkt-Touch-Technologie sorgt für eine nahtlose und präzise Touch-Reaktion und eine geringere Lichtreflexion, außerdem ist das Display gegen Feuchtigkeit geschützt. Dank des vorinstallierten Android 16-Betriebssystems ist es möglich, den Monitor durch die Installation von Apps direkt auf dem Display zu personalisieren. Die Power-over-Ethernet-Technologie (POE) ermöglicht es, sowohl die Datenverbindung als auch die Stromversorgung über ein einziges Kabel herzustellen, was alle Installationen vereinfacht. Mithilfe des integrierten NFC-/RFID-Moduls kann der Touchpanel-PC drahtlos mit Geräten oder Anzeigen in unmittelbarer Nähe kommunizieren, und der RGB-LED-Lichtstreifen zeigt deutlich und intuitiv den Verfügbarkeitsstatus des Raums an. Darüber hinaus lässt er sich mühelos in iiSignage² , das Content Management System (CMS) von iiyama, integrieren, das Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Botschaften und Werbung gibt, sowohl im Querformat als auch im Hochformat und in der Face-up-Position. Zusammen mit der eingebauten 5-Megapixel-Kamera, Mikrofon und den Lautsprechern bietet es grenzenlose, interaktive Installationsmöglichkeiten.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1280 x 800 Pixel
Reaktionszeit	25 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	25,6 cm (10.1")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	WXGA
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	13,5 cm

Sichtbare Größe (horizontal)	21,7 cm
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	6H
Pixel Abstand	0,1692 x 0,1692 mm
Bildwinkel, vertikal	160°
Bildwinkel, horizontal	160°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	450 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbtiefe	8 Bit
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Helligkeit	390 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Art des Touchscreens	Multi-Nutzer

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

HDMI	Nein
Integrierter USB-Hub	Ja
Kompatible Speicherkarten	SD
Integrierter Kartenleser	Ja
USB-Touch-Anschluss	Ja

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Ja
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2
Megapixel (ca.)	5 MP

LEISTUNGEN

Version des Betriebsystems	13
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Glasdicke	1,85 mm

ENERGIE

Netzteiltyp	Extern

Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	10 W
Netzteil Ausgangsspannung	12 V

ERGONOMIE

Panel-Montage-Schnittstelle	75 x 75 mm
VESA-Halterung	Ja
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Schnellstartübersicht	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	1,6 kg
Gewicht (inklusive Standfuß)	1,1 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	178,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	28 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	259,5 mm

NETZWERK

Ethernet/LAN	Ja
WLAN	Ja
Bluetooth-Version	5.2
Bluetooth	Ja
WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b

SONSTIGE FUNKTIONEN

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Benutzerkontrollen	Power switch
Unterstützte Google-Anwendungen	Google Chrome, Gmail, Google Calendar
Helligkeit	390 cd/m²
Verpackungsinhalt	AC adapter, interchangeable plugs (EU/UK), cable cover/wall mount
Eingebauter Prozessor	Ja
Aktiver Displaybereich (B x H)	216,6 x 135,4 mm
Berührungsmethode	finger, glove (latex), capacitive stylus
Anzahl der USB-Anschlüsse	3
Gewicht	1,1 kg
Höhe	178,5 mm
Breite	259,5 mm
Tiefe	28 mm

Bedienfeld	Power switch
AC-Netzadapter	Ja

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.