iiyama ProLite XB2495WSC-B1 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. XB2495WSC-B1 EAN 4948570127856 Art.-Nr. 93831003866



BESCHREIBUNG

Entwickelt für Alle, die Präzision und Produktivität benötigen, bietet der ProLite XB2495WSC-B1 zusätzlichen vertikalen Bildschirmplatz und eine konstante Farbgenauigkeit – ideal für CAD-Anwendungen, Datenanalysen, den Bildungsbereich und Unternehmensumgebungen. Das 24.1" (61.1 cm) IPS-Panel im 16:10-Format mit WUXGA-Auflösung (1920 × 1200) stellt mehr Bildschirmfläche zur Verfügung als herkömmliche Full-HD-Displays. Dadurch können detaillierte Zeichnungen, Tabellen und Dokumente mit weniger Scrollen und übersichtlicher dargestellt werden. Die IPS-Technologie sorgt für präzise, natürliche Farben und breite Betrachtungswinkel, sodass Inhalte aus jeder Perspektive konsistent bleiben. Über USB-C lässt sich ein kompatibler Laptop über ein einziges Kabel mit bis zu 65 W Stromversorgung aufladen, sowie Videos und Daten problemlos übertragen, was die Einrichtung vereinfacht und für mehr Ordnung sorgt. Für lange Arbeitstage ist Komfort entscheidend. Der 15 cm höhenverstellbare Standfuß mit Pivot- und Schwenkfunktion ermöglicht eine exakte Anpassung der Bildschirmposition an individuelle Bedürfnisse, unterstützt eine bessere Körperhaltung und reduziert Belastungen. Das vierseitig schmale Rahmendesign verleiht dem Monitor nicht nur ein modernes, professionelles Erscheinungsbild, sondern macht ihn auch ideal für nahtlose Multi-Monitor-Setups. Die „Eye Comfort"-Zertifizierung und die FlickerFree-Technologie tragen dazu bei, die Ermüdung der Augen bei längerer Nutzung zu verringern. Zuverlässig, vielseitig und für anspruchsvolle professionelle Anwendungen konzipiert, unterstützt der XB2495WSC-B1 effizientes Arbeiten bei gleichzeitig hohem Komfort und visueller Präzision – den ganzen Tag über.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel
Reaktionszeit	4 ms
Bildschirmdiagonale	61,2 cm (24.1")
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	32,4 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	51,8 cm

Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,27 x 0,27 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1500:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:10
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
NTSC Abdeckung (typisch)	72%
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
Display-Oberfläche	Matt

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	65 W
USB Power Delivery	Ja
Anzahl der Downstream-Ports	2
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Flimmerfreie Technologie	Ja

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	12 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	C

AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Schwenkwinkelbereich	-60 - 60°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, USB Typ-C
Stromkabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Höhe (ohne Standfuß)	373,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	521 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	209,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	533,5 mm

VERPACKUNGSDATEN

USB Kabellänge	1 m

SONSTIGE FUNKTIONEN

Benutzerkontrollen	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, ACR, OD, X-res technology), colour settings (6-axis, i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute), reset (recall all?)
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Gewicht	5 kg

Breite	533,5 mm
Tiefe	209,5 mm
Bedienfeld	Joystick/Power Button: (Centre) Power/Menu, Up/Input Select, Down, Left/Show Submenu, Right/Volume

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.