



iiyama ProLite TF3215MC-B2AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kiosk Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. TF3215MC-B2AG EAN 4948570123674 Art.-Nr. 94404414814



BESCHREIBUNG

Der ProLite TF3215MC-B2AG ist ausgestattet mit PCAP-Touch-Technologie und verbaut in einem formschönen Edge-to-Edge Glasdesign, das AntiGlare beschichtete Glas minimiert störende Reflektionen durch externe Lichtquellen, welche die Farbwiedergabe, den Kontrast und die Bildschärfe negativ beeinflussen können. Dank seiner komplett rahmenlosen Glasoberfläche mit außerordentlicher Kratzfestigkeit und Haltbarkeit, ist das Gerät ideal für Anwendungen im öffentlichen Bereich. Die nahtlose Integration in Kiosksysteme, sowie das Erreichen der Schutzklasse IP65 für Staub- und Wasserbeständigkeit, wird unterstützt durch eine Schaumstoffdichtung am Gerät. Die Möglichkeit der Hoch- und Querausrichtung bietet Flexibilität bei nahezu jeder Installation. Der TF3215MC-B2AG ist die ideale Lösung für Kiosksysteme, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	8 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	80 cm (31.5")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Full HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	VA
Sichtbare Größe (vertikal)	39,3 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	69,8 cm
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	6H
Pixel Abstand	0,3637 x 0,3637 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	3000:1

Helligkeit (typisch)	500 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbtiefe	8 Bit
Digital horizontale Frequenz	30 - 68 kHz
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Helligkeit	425 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	30
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Art des Touchscreens	Kiosk
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Integrierter USB-Hub	Nein
HDCP	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
LEISTUNGEN	
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business
Vorderer Rahmen	Schwarz
Glasdicke	6 mm
Gehäusematerial	Metall
ENERGIE	
Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	32 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	27,4 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzskala	A bis G

Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 200 mm
VESA-Halterung	Ja
Plug & Play	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	7
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Schnellstartübersicht	Ja
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (ohne Standfuß)	10 kg
Höhe (ohne Standfuß)	437 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	61 mm
Breite (ohne Standfuß)	745,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	10 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	437 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	61 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	743 mm
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Benutzerkontrollen	contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, phase, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, sharpness, touch switch (normal, glove, through-glass)
Helligkeit	425 cd/m²
Verpackungsinhalt	Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)
Aktiver Displaybereich (B x H)	698,4 x 392,8 mm
Berührungsmethode	finger, glove (latex), capacitive stylus
Gewicht	10 kg
Höhe	437 mm
Breite	743 mm
Tiefe	61 mm

Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Positionelle Genauigkeit	2 mm
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
IK-Kodex	IK07
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65

LOGISTIKDATEN

Palettenhöhe netto	2,04 m
Palettenlänge netto	120 cm
Palettenbreite netto	100 cm
Produkte pro Palette	21 Stück(e)