



iiyama ProLite TF1634MC-B8X Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. TF1634MC-B8X EAN 4948570118342 Art.-Nr. 94685811417



BESCHREIBUNG

Der ProLite TF1634MC-B8X mit Full HD (1920x1080) Auflösung basiert auf der IPS Panel Technologie, die natürliche, hochgenaue Farben und weite Betrachtungswinkel garantiert. Neben der hervorragenden Bildqualität verfügt der Monitor über eine elegante und kratzfeste Glasüberlagerung, die den Bildschirm von Rand zu Rand abdeckt. Dank der Touch-durch-Glas-Technologie ist eine nahtlose und präzise Berührungsreaktion auch mit einer separaten Glasschicht auf dem Bildschirm möglich. Die IP65 Schutzzertifizierung dazu bedeutet, dass er von vorne staub- und wasserdicht ist und somit eine perfekte Lösung für anspruchsvolle Umgebungen darstellt. Der TF1634MC-B8X kann mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden (OMK1-1) die den Einbau erleichtern und ist damit die ideale Lösung für den Einsatz im Einzelhandel, Werbe- und Kiosksystemen.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	25 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	39,6 cm (15.6")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Full HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	19,4 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	34,4 cm
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,2 Millionen Farben
Oberflächenhärte	7H
Pixel Abstand	0,179 x 0,179 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°

Kontrastverhältnis	700:1
Helligkeit (typisch)	450 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Helligkeit	405 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Art des Touchscreens	Multi-Nutzer
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
HDCP	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Nein
Eingebautes Mikrofon	Nein
LEISTUNGEN	
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
Handflächenabweisung	Ja
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Glasdicke	2,4 mm
ENERGIE	
Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	18 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	12,4 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Netzteil Ausgangsspannung	12 V

ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	7
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Schnellstartübersicht	Ja
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (ohne Standfuß)	2 kg
Höhe (ohne Standfuß)	230,5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	46 mm
Breite (ohne Standfuß)	381 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	2 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	230,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	46 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	381 mm
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Display, sichtbarer Bereich BxH	344,2 x 193,5 mm
Benutzerkontrollen	picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Unterstützte Positionierung	Horizontal/Vertikal
Helligkeit	405 cd/m²
Verpackungsinhalt	AC adapter
Aktiver Displaybereich (B x H)	344,2 x 193,6 mm
Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)
Gewicht	2 kg
Höhe	230,5 mm
Breite	381 mm
Tiefe	46 mm
Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
AC-Netzadapter	Ja

Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
LOGISTIKDATEN	
Warentarifnummer (HS)	85285210
Palettenhöhe netto	9,7 cm
Palettenlänge netto	20,4 cm
Palettenbreite netto	11,5 cm
Produkte pro Palette	78 Stück(e)