iiyama TN8605A-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,17 m (85.6") 500 cd/m²4K Ultra HD Schwarz Touchscreen

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. TN8605A-B1AG EAN 4948570127085 Art.-Nr. 94786879418



BESCHREIBUNG

Der ProLite TN8605A-B1AG ist ein großformatiges professionelles Touch-Display ohne Betriebssystem, entwickelt für Umgebungen, in denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kontrolle unverzichtbar sind. Trotz seines minimalistischen Designs ist es besonders einfach zu bedienen: Quelle anschließen – und sofort einsatzbereit. Das reaktionsschnelle Multi-Touch-Panel, die 4K-UHD-Auflösung und die hohe Helligkeit bieten ein präzises und professionelles Nutzungserlebnis für Zusammenarbeit, Präsentationen und interaktive Anwendungen. Mit der integrierten Annotation können Inhalte direkt auf dem Bildschirm mit einem Stift in Echtzeit markiert und kommentiert werden – für klare und effektive Kommunikation. Das TN8605A ist ideal für Banken, Gerichte, Verteidigungsorganisationen, IT-Abteilungen, Universitäten und andere sicherheitskritische oder compliance-orientierte Einrichtungen, in denen Einfachheit, Transparenz und Vertrauen entscheidend sind.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

PC Audio Ausgang	Ja
OPS-Modulslot	Ja
Audio Return Channel (ARC)	Ja
Fernbedienung (IR) output	1
RS-232C	Ja
PC Audio-Eingang	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	65 W
USB Power Delivery	Ja
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse	2
USB-Stecker	USB Typ-B, USB Typ-C
USB-Version	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
USB Anschluss	Ja

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2

AUDIO

Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz
Trübungsrate	25%
Bildschirmdiagonale (cm)	217,4 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	1895 x 1066 mm
Pixel Abstand	0,4935 x 0,4935 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit	8 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen Technologie	Infrarot
Touchscreen	Ja
HD-Typ	4K Ultra HD
Helligkeit	500 cd/m²
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Bildschirmdiagonale	2,17 m (85.6")
Panel-Typ	IPS

DESIGN

Blendfreier Bildschirm	Ja
Positionierungsgenauigkeit	1 mm
Panel-Montage-Schnittstelle	800 x 600 mm
VESA-Halterung	Ja
Bildschirmform	Flach
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Interaktiver Flachbildschirm

ENERGIE

Energieeffizienzskala	A bis G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	225 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	225 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	66,4 kg
Höhe	1174,3 mm
Tiefe	120,6 mm
Breite	1955,9 mm
Displaygewicht	66,4 kg
Display Höhe	1174,3 mm
Display Tiefe	120,6 mm
Displaybreite	1955,9 mm

LEISTUNGEN

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	8
Menüsprachen	Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Russisch
Bild-in-Bild	Ja
Zweck	Ausbildung

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, USB Typ-C, RS-232

NETZWERK

Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Helligkeit	450 cd/m²
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Netzteiltyp	Intern

TECHNISCHE DETAILS

Audio-Eingang (Mini-Buchse)	Ja

OPS-Steckplatz	1
Benutzerkontrollen	Color temp., image mode (including eye protection mode), sound mode, no signal standby (Off / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 15 min. / 30 min.), meeting mode, time scheduler, key lock, PIP & PBP, brightness / contrast.
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.