



iiyama ProLite TW2424AS-W3P Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") Touchscreen

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. TW2424AS-W3P EAN 4948570128273 Art.-Nr. 98894006571



BESCHREIBUNG

Der interaktive Touchpanel-PC ProLite TW2424AS-W3P ist die perfekte Wahl für Umgebungen mit hohem Nutzungsaufkommen. Das IPS-Panel, das in einen schlanken und eleganten Rahmen integriert ist, liefert sowohl eine hervorragende Farbleistung mit weiten Betrachtungswinkeln als auch spürbar schärfere Bilder. Die In-Cell 10Pkt. PCAP-Touch-Technologie sorgt für ein flüssiges und natürliches Touch-Erlebnis. Dieser Monitor kann im Quer- und Hochformat sowie mit dem Display nach oben im 24/7-Betrieb eingesetzt werden. Dank des vorinstallierten Android 14-Betriebssystems ist es möglich Apps direkt auf dem Monitor zu installieren. In Kombination mit dem 32-GB-Speicher, der Wi-Fi-Verbindung, den LAN- (RJ45) und HDMI-Anschlüssen eignet sich der Monitor besonders für POS-Systeme oder Informationspunkte in Einzelhandelsgeschäften, um Kunden über Ihre Produkte zu informieren, sowie für nahezu grenzenlose Smart-Home-Anwendungen. Dank Power-over-Ethernet (PoE) werden sowohl Strom als auch Daten über ein einziges Kabel übertragen, was die Installation vereinfacht und zusätzliche Kabel überflüssig macht. Darüber hinaus lässt er sich mühelos in iiSignage², das Content Management System (CMS) von iiyama, integrieren und gibt Ihnen so die volle Kontrolle über Ihre Botschaften und Werbung.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Reaktionszeit	14 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	60,5 cm (23.8")
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	6H
Pixel Abstand	0,275 x 0,275 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1

Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbtiefe	8 Bit
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Helligkeit	450 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
HDCP	Ja
USB-Touch-Anschluss	Ja
MULTIMEDIA	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	10 W
Anzahl der Lautsprecher	2
Eingebautes Mikrofon	Ja
LEISTUNGEN	
Flimmerfreie Technologie	Ja
Version des Betriebssystems	14
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
DESIGN	
Vorderer Rahmen	Weiß
ENERGIE	
Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	17,5 W
Netzteil Ausgangsspannung	12 V
ERGONOMIE	
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC
Schnellstartübersicht	Ja
Stromkabellänge	1,8 m
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	

Gewicht (inklusive Standfuß)	4,24 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	336 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	28 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	550 mm
NETZWERK	
Ethernet/LAN	Ja
WLAN	Ja
Bluetooth-Version	5.3
Bluetooth	Ja
WLAN-Standards	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Unterstützte Google-Anwendungen	Google Chrome, Gmail, Google Calendar
Helligkeit	450 cd/m²
Verpackungsinhalt	AC adapter
Aktiver Displaybereich (B x H)	527 x 296,5 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Gewicht	4,24 kg
Höhe	336 mm
Breite	550 mm
Benutzerkontrollen	Power switch, volume/ button +, volume/ button -
Berührungsmethode	finger, glove (latex), capacitive stylus
Tiefe	28 mm
Bedienfeld	Power switch, volume/ button +, volume/ button -
AC-Netzadapter	Ja
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP