



# Lenovo ThinkVision T34WD-40 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel

## Wide Quad HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs    Hersteller **Lenovo**    Hersteller-Art.-Nr. 64AEGAT1EU    EAN 0198155878633    Art.-Nr. IMP122



### BESCHREIBUNG

Lenovo ThinkVision T34WD-40 Monitor. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

### PRODUKTDDETAILS

#### BILDSCHIRM

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Display-Auflösung                            | 3440 x 1440 Pixel             |
| Reaktionszeit                                | 6 ms                          |
| Touchscreen                                  | Nein                          |
| Bildschirmdiagonale                          | 86,4 cm (34")                 |
| Bildschirmtechnologie                        | LED                           |
| HD-Typ                                       | Wide Quad HD                  |
| LED-Hintergrundbeleuchtung                   | Ja                            |
| Bildschirmform                               | Gebogen                       |
| Panel-Typ                                    | VA                            |
| Maximale Bildwiederholrate                   | 120 Hz                        |
| Anzahl der Farben des Displays               | 16,7 Millionen Farben         |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja                            |
| Pixeldichte                                  | 110 ppi                       |
| Pixel Abstand                                | 0,2318 x 0,2318 mm            |
| Bildwinkel, vertikal                         | 178°                          |
| Bildwinkel, horizontal                       | 178°                          |
| Kontrastverhältnis                           | 3000:1                        |
| Helligkeit (typisch)                         | 300 cd/m²                     |
| Natives Seitenverhältnis                     | 21:9                          |
| Farbtiefe                                    | 8 Bit                         |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)   | High Dynamic Range 10 (HDR10) |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Kontrastverhältnis (dynamisch)                        | 3000000:1              |
| Farbskala                                             | 99%                    |
| Reaktionszeit (schnell)                               | 4 ms                   |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung                      | 1500R                  |
| Blendfreier Bildschirm                                | Ja                     |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung                        | W-LED                  |
| Reaktionszeit (extrem)                                | 4 ms                   |
| sRGB Abdeckung (klassisch)                            | 99%                    |
| ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN                         |                        |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse                         | 1                      |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse                                | 1                      |
| HDMI                                                  | Ja                     |
| DisplayPorts-Version                                  | 1.4                    |
| HDMI-Version                                          | 2.1                    |
| Kopfhörerausgang                                      | Nein                   |
| Integrierter USB-Hub                                  | Ja                     |
| USB-Stromversorgung bis zu                            | 100 W                  |
| USB Power Delivery                                    | Ja                     |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus                    | Ja                     |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C       | 1                      |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3                      |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze                | 1                      |
| USB-Upstream-Porttyp                                  | USB Typ-C              |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C                   | 1                      |
| MULTIMEDIA                                            |                        |
| Integrierte Kamera                                    | Nein                   |
| Eingebaute Lautsprecher                               | Nein                   |
| Eingebautes Mikrofon                                  | Nein                   |
| LEISTUNGEN                                            |                        |
| Low-Blue-Light-Technologie                            | Ja                     |
| AMD FreeSync                                          | Nein                   |
| NVIDIA G-SYNC                                         | Nein                   |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme                   | Windows 10, Windows 11 |
| DESIGN                                                |                        |
| Produktfarbe                                          | Schwarz                |
| Marktpositionierung                                   | Büro                   |
| Fußfarbe                                              | Schwarz                |

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Vorderer Rahmen                          | Schwarz                              |
| Name der Farbe                           | Eclipse black                        |
| ENERGIE                                  |                                      |
| Netzteiltyp                              | Intern                               |
| Stromverbrauch (aus)                     | 0,5 W                                |
| Stromverbrauch (max.)                    | 200 W                                |
| Stromverbrauch (Standby)                 | 0,5 W                                |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb)         | 30 W                                 |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 25 kWh                               |
| Energieeffizienzklasse (SDR)             | E                                    |
| Energieeffizienzskala                    | A bis G                              |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 36 kWh                               |
| Energieeffizienzklasse (HDR)             | G                                    |
| AC Eingangsfrequenz                      | 50/60 Hz                             |
| AC Eingangsspannung                      | 100 - 240 V                          |
| ERGONOMIE                                |                                      |
| Neigungswinkelbereich                    | -5 - 23,5°                           |
| Neigungsverstellung                      | Ja                                   |
| Höhenverstellung                         | Ja                                   |
| Slot-Typ Kabelsperre                     | Kensington                           |
| Kabelsperre-Slot                         | Ja                                   |
| Panel-Montage-Schnittstelle              | 100 x 100 mm                         |
| VESA-Halterung                           | Ja                                   |
| Schwenkwinkelbereich                     | -45 - 45°                            |
| Schwenkbar                               | Ja                                   |
| Einstellbare Höhe (max.)                 | 15,5 cm                              |
| Verbessertes Kabelmanagement             | Ja                                   |
| LIEFERUMFANG                             |                                      |
| Mitgelieferte Kabel                      | DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Ständer enthalten                        | Ja                                   |
| Schnellstartübersicht                    | Ja                                   |
| GEWICHT UND ABMESSUNGEN                  |                                      |
| Gewicht (ohne Standfuß)                  | 6,4 kg                               |
| Höhe (ohne Standfuß)                     | 356,5 mm                             |
| Tiefe (ohne Standfuß)                    | 114,7 mm                             |
| Breite (ohne Standfuß)                   | 806,1 mm                             |
| Gewicht (inklusive Standfuß)             | 9,2 kg                               |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß)            | 545,4 mm                                                                                                                                                                                                               |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß)           | 220 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß)          | 806,1 mm                                                                                                                                                                                                               |
| Rahmenbreite (unten)                   | 1,22 cm                                                                                                                                                                                                                |
| Rahmenbreite (oben)                    | 2 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Rahmenbreite (Seite)                   | 2 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| NETZWERK                               |                                                                                                                                                                                                                        |
| Ethernet/LAN                           | Ja                                                                                                                                                                                                                     |
| SONSTIGE FUNKTIONEN                    |                                                                                                                                                                                                                        |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1                                                                                                                                                                                                                      |
| Zertifizierung                         | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe® Certified 2.0<br>TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland® Flicker Free<br>TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Ethernet LAN Datentransferraten        | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                                                                                                                                     |
| Video-Farbmodi                         | BT.709                                                                                                                                                                                                                 |
| NACHHALTIGKEIT                         |                                                                                                                                                                                                                        |
| Nachhaltigkeitszertifikate             | ENERGY STAR, EPEAT Gold                                                                                                                                                                                                |