



Lenovo ThinkVision P24QD-40 Bildschirm - 24" - WQHD - schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Lenovo Hersteller-Art.-Nr. 64B1GAT1EU EAN 0198156544872 Art.-Nr. IMP1261



BESCHREIBUNG

Lenovo ThinkVision P24QD-40 Monitor. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Reaktionszeit	6 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	60,5 cm (23.8")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	Quad HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	52,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Pixeldichte	123 ppi
Pixel Abstand	0,2058 x 0,2058 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1500:1
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbtiefe	8 Bit
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)

Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Farbskala	99%
Farbraumstandard	Rec. 709
Reaktionszeit (schnell)	4 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
Sichtbare Größe (diagonal)	29,6 cm
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.4
HDMI-Version	2.1
Kopfhörerausgang	Nein
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	140 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	2
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B, USB Typ-C
Eingebaute KVM-Umschaltung	Ja
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Eingebautes Mikrofon	Nein
LEISTUNGEN	
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
Fußfarbe	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Vorderer Rahmen	Schwarz
Name der Farbe	Eclipse Black
ENERGIE	
Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	210 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	16,5 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	14 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	22 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	F
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
ERGONOMIE	
Neigungswinkelbereich	-5 - 23,5°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Plug & Play	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15,5 cm
Pivot Winkel	-90 - 90°
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, Leistung, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Ständer enthalten	Ja

DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Schnellstartübersicht	Ja
Stromkabellänge	1,8 m
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (ohne Standfuß)	3,6 kg
Höhe (ohne Standfuß)	315,8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	45,3 mm
Breite (ohne Standfuß)	539,8 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,6 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	505,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	190 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	539,8 mm
Rahmenbreite (unten)	1,15 cm
Rahmenbreite (oben)	2 mm
Rahmenbreite (Seite)	2 mm
VERPACKUNGSDATEN	
Verpackungsart	Box
NETZWERK	
Ethernet/LAN	Ja
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Zertifizierung	ENERGY STAR Certified,TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution)
Ethernet LAN Datentransferraten	2500 Mbit/s