Lenovo ThinkVision P27Q-40 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Lenovo Hersteller-Art.-Nr. 64A7GAT6EU EAN 0198156226167 Art.-Nr. IMP159



BESCHREIBUNG

Lenovo ThinkVision P27Q-40 Monitor. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Reaktionszeit	6 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Quad HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Pixeldichte	109 ppi
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1500:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9

Farbpalette DCI-P3	98%
Farbtiefe	10 Bit
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Farbskala	99%
Farbraumstandard	DCI-P3, sRGB
Reaktionszeit (schnell)	4 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Reaktionszeit (extrem)	4 ms
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.4
HDMI-Version	2.1
Kopfhörerausgang	Nein
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	15 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Nein
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der Downstream-Ports	4
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Eingebautes Mikrofon	Nein

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Büro
Fußfarbe	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Vorderer Rahmen	Schwarz
Name der Farbe	Eclipse Black

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	75 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	15 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	15 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	19,2 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	E
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

Neigungswinkelbereich	-5 - 23,5°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Plug & Play	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja

Einstellbare Höhe (max.)	15,5 cm
Pivot Winkel	-90 - 90°
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
Ständer enthalten	Ja
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Schnellstartübersicht	Ja
HDMI-Kabellänge	1,8 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	4,3 kg
Höhe (ohne Standfuß)	357,1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	46 mm
Breite (ohne Standfuß)	613,6 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,4 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	539,2 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	195 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613,6 mm
Rahmenbreite (unten)	1,15 cm
Rahmenbreite (oben)	2 mm
Rahmenbreite (Seite)	2 mm

VERPACKUNGSDATEN

Verpackungsart	Box

NETZWERK

Ethernet/LAN	Nein

SONSTIGE FUNKTIONEN

Zertifizierung	Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)
Video-Farbmodi	BT.709

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.